

HYVP全屏通信电缆

产品名称	HYVP全屏通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23
HYAT23 钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT
ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996

HYVP全屏通信电缆价格

4. 工作电容：平均值 $52 \pm 2nF/km$

HYA为铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆，主要用于HYA电缆传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。HYA说明

1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准和奋进达企业标准2、单支退火裸铜丝，直径：0.4mm 0.5mm3、绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率损耗小

缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹或不轧纹纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记：电缆外表有yongjiu性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。满足五类传输标准，适用于水平子系统的连接

屏蔽：在一根铝带(铝带厚0.25mm)的单面涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠。护套：黑色低密度或中密度聚乙烯。

索道通信电缆HYAC 规格自承式通信电缆---索道通信电缆型号：-HYAC-，-HYAC-铠装通信电缆；-HYA22-；-HYA23-；-HYA53-；-HYAT22-；-HYAT23-；-HYAT53-；-ZRC-HYA53-；-WDZ-HYA53-；-ZR-HYA23-；-ZR-HYAT23-室内通信电缆---配线电缆--HPVV22-；-HYV-；-HPVV-；-HPYV-；-HPYV22；HYV22市内通信电缆执行标准HYA市内通信电缆广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号 HYAT填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护，主要传输音频信号）HYAC自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，架空安装，施工方便，主要传输音频信号）HYAT53填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中，直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果，无须充气保护，主要传输音频信号）