HPVV-100×2×0.5㎜-配线通信电缆

产品名称	HPVV-100×2×0.5㎜-配线通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.40/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

型号HJVV HJVVP ZR-HJVV ZR-HJVVP 铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53 填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53 其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996

HPVV-100×2×0.5㎜-配线通信电缆

4. 工作电容：平均值 52±2nF/km
HYA为铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆，主要用于 HYA电缆 传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。

1、导体长期允许工作温度为70℃。 2、敷设时环境温度≥0℃。 3、小弯曲半径： 4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。 5、有铠装或铜带屏遮结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏遮结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 7、型号及名称：KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP型、ZR-KVVP型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVR型、ZR-KVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆