

广州LG化工LUPOY-中国代理商

产品名称	广州LG化工LUPOY-中国代理商
公司名称	江苏娄江新材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货报价:广州LG-PC/ABS代理商 PC/ABS型号:广州LG 提供报告:提供样品试用
公司地址	江苏省苏州市工业园区星海街198号星海大厦1201室
联系电话	15850037770 15850037770

产品详情

作为广州LG PC/ABS的代理商，我们保证提供具有竞争力的现货报价。我们与广州LG建立了稳定的合作关系，享受着优质原材料的优先供应，并借此优势向客户提供具有价格优势的广州LG PC/ABS材料。我们了解市场需求的变动，通过及时调整库存，以确保我们能够满足客户紧急的供应需求。

PC/ABS型号：广州LG

广州LG作为PC/ABS材料的zhiming品牌，以其优异的性能和可靠的品质在市场上享有盛誉。我们提供的广州LG PC/ABS TDS物性表将详细列出该材料的物理性能、力学性能、热学性能等重要指标，帮助客户全面了解该材料的特性。通过对比不同型号的广州LG PC/ABS材料，客户能够选择最适合自己的产品。

提供报告：提供样品试用

我们深知客户在购买PC/ABS材料前的关切，因此，我们为客户提供样品试用的机会。客户可以根据自己的需求，向我们提出样品试用的申请，我们将及时安排寄送样品，并附上广州LG PC/ABS TDS物性表和COA材质报告。这样，客户可以在实际应用环境中进行测试，了解该材料的表现，从而更好地做出选购决策。

细节和知识：选择广州LG PC/ABS的优势

广州LG PC/ABS材料具有良好的耐候性、耐高温性、耐化学品性能等特点，在汽车行业中，被广泛应用于汽车仪表盘、车门内饰板等部件的制造。广州LG PC/ABS还具有良好的加工性能，可实现复杂零件的注塑成型。此外，该材料的物理性能稳定，能够有效抵抗外部冲击和挤压力，保证零件的强度和耐久性。

广州LG PC/ABS TDS物性表摘录

指标	测试方法	数值
密度	ISO 1183	1.07 g/cm
热膨胀系数	ISO 11359	$90 \times 10^{-6} K^{-1}$
抗张强度	ISO 527	55 MPa
冲击强度 (缺口)	ISO 179	20 kJ/m

通过查阅广州LG PC/ABS

TDS物性表，客户可以了解具体的物性指标，从而判断此材料是否符合其应用要求。广州LG PC/ABS TDS物性表中的热膨胀系数、抗张强度、冲击强度等数据可帮助客户评估材料与其应用环境的相容性和耐久性。

江苏娄江公司经营销售广州LG LUPOY系列PC/ABS合金材料介绍，您需要的牌号请联系我们。

LUPOY GN5001RFH

LUPOY GN-5001RFG

LUPOY GN5001RFH-KA02

LUPOY GN-5001RF BK

LUPOY HR5007A-NP

LUPOY GN-5007FL

LUPOY GN5001RF-NP

LUPOY GN5001RFL

LUPOY GN5001RFH-NP

LUPOY HR5007A-KA02

LUPOY GN-5001TF

LUPOY GN5007FM

LUPOY GN5008HF