

台达UPS电源15KVA技术配置

产品名称	台达UPS电源15KVA技术配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:15KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

台达UPS电源15KVA技术配置

Amplon RT系列5-20kVA在线式双变换UPS，采用全额定功率因数设计，可为关键负载提供大的带载能力支持。AC-AC效率高达96.5%，ECO模式效率高达99%，实现显著的节能效果。提供全套供电系统整体解决方案组件，包括电池模组、配电箱和维护旁路开关，可快速为关键负载设备提供完整的基础运行条件。该系列可采用于服务器、数据中心、网络VOIP及通信等设备的高性能供电保障。支持4台的并机冗余，提供更高的系统可靠性。

台达UPS电源具有高可用性、高灵活性、高输入功率因数和低电流谐波失真。可实现1+1冗余、电池启东、加充电板和长延时充电箱以提高充电能力，还具有维护旁路开关箱。同时可做机架式或直立式安装，蓝光多国语言，可外挂电池箱，达到备用时间需求。台达UPS电源还具有超薄高密度设计，适用于标准网络机柜内，也可站立放置，直接并机功能，无须外加并机板或并机柜，还具有输入过高压保护功能和远程紧急停机等功能。

台达UPS电源15KVA技术配置

Ultron EH系列是一款纯在线双变换三进单出UPS产品，可为IT机房、中小型企业、电信用户、银行、差平、工业等用户提供高可靠的电源保障。Ultron EH具备诸多优异的性能，其中包括N+ x 并机冗余和内置手动旁路开关，以保证用户关键负载即使处于满负荷时具有更高的可靠性和更高的可用性。特点：采用纯在线双变换技术，使得电源输出端与输入端完全隔离

采用的DSP控制技术，具有更快速的运算处理能力

- 采用双路输入设计，允许器瓷石同的交流电源接入
- 内置手动旁路开关-具有更宽的输入电压范童可达305 ~ 477V
- 系统工作于经济模式时效室毫达96%
- 精巧的外形尺寸可为用户减少占地面积
- 具有并机扩展及N+X冗余功能，无需并机卡或其它辅助设备即可完成多达4台的UPS系统并机
- 可提供附加的充电器

及外置充电器以适应用户充电容量扩展需求·远程及近端的紧急电源关机功能(EPO)

台达UPS电源15KVA技术配置

UPS系统可插入的插座必须为两极三线接地式插座，并且避免使用延长线。建议使用原厂自带的电源线。

4.5.2 UPS 输出接线

插座型输出，请将设备插上输出插座，则停电时，UPS会自动供电给负载。

对于端子型输出，请按如下步骤进行布线：

- a) 取下端子台上的小保护盖
- b) 建议您使用符合载流量要求的电源线。
- c) 在完成布线后，请再确认所有接线是否正确。
- d) 将小保护盖装回后面板。

对长延时UPS，还需接入电池输入扩展线。即把电池柜的电池连接线三芯插头插入到主机后面板的三芯插座上。电池柜的安装及电缆连接见相应电池柜安装手册。

EH系列 塔式高频UPS电源

GES-EH10K	10KVA/8KW	直流电压240V/192V 可选
GES-EH15K	15KVA/12KW	直流电压240V/192V 可选
GES-EH20K	20KVA/16KW	直流电压240V/192V 可选

HPH系列 20K-120K塔式高频UPS电源

GES-HPH20K	20K、30K、40K、60K	直流电压384V~600V可调
GES-HPH30K		80K、100K、120K直
GES-HPH40K		
GES-HPH60K		
GES-HPH80K		
GES-HPH100K		
GES-HPH120K		
