

柱式电动调压器

产品名称	柱式电动调压器
公司名称	深圳市远通达电源设备厂
价格	1165.00/台
规格参数	品牌:远通达 型号:TSGZ
公司地址	深圳市龙华新区上塘工业区
联系电话	0755-29842680 13421324836

产品详情

柱式电动调压器、柱式电动调压器、柱式电动调压器价格、柱式电动调压器价格、柱式电动调压器厂家、柱式电动调压器厂家、深圳柱式电动调压器

远通达电源自主研发生产稳压器、变压器、调压器、直流电源、ups

旁路柜厂家直销，品质保证，价格优惠七折促销中.....欢迎来电咨询！24小时服务热线：
0755-29842680 13421324836 刘生y

柱式电动调压器具有输出电压波形不失真（输出电压波形畸变率 $\leq 1\%$ ），柱式电动调压器采用电动操作机构，可以闭环远距离操作，减轻操作劳动强度。输出电压可以从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小、效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。

一、主要用途：tesgz/tedgz系列型平碳接触式和滚轮式调压器，主要作可调交流电源配套于印染、化纤机械或其他可调电源场所的电气传动设备中，如在调压器的后面接整流装置，可给出可调直流电源供直流电动机调速之用。二、使用条件：

1、安装地点：海拔高度不超过1000米。 2、环境温度：-5 - 40
3、环境湿度：最高温度为方便用户40 时，相对湿度不超过50%，在较低温度20

以下时相对湿度不超过90%。三、结构特点：

1、三相自耦式 2、铁芯结构：三相柱式 3、
线圈结构：线圈分为公用绕组及串联，串联绕组为输入绕组，装置在内层，公共绕组为调压绕组，装置

在外层。 4、输出电压调节由伺服电动机，经变速机构带动滚轮电刷组，沿外层线圈表面上、下滑动，进行电压调节。 5、在调压器侧面配置的I×19-131行程开关上、下各一只，作为调压器本体的极限保护。若tydz型在调压器顶部配置的顺序控制器，由变速机构带动，内配置7套I×w5-11g2行程开关，供上、下限位和工艺限位，用户自由选择。 使用场合 适用于工矿电力、医院、国防、科研等部门作连续可调型的试验电源

基本电器性能参数

技术参数

输入电压	原边电压380v
频率	50/60hz
输出电压	0-500v可调 ± 2%
调节方式	电动
源电压效应	± 2%
负载效应	± 1%
响应时间	根据调节
附加波形失真	无(附加) 失真
相对湿度	90%
尖峰吸收	输入1000v/3us 尖峰 输出 5v
绝缘电阻	> 5m欧
负载功率因素	> 0.9
环境温度	-5 ~ +40
效率	> 95%(满载)。

订货须知：

订货时应说明产品型号、容量、额定输出电压、额定输入电压、电源输入输出位置等；

如有特殊要求，须详加说明，可按用户要求设计生产

给我们一次机会，我们给您一分满意！销售只有起点，服务没有终点！精益求精，良好的服务，是我们始终的坚持。希望在这里能找到您称心如意的电源产品，欢迎再次光临！

