

自耦式变压器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 自耦式变压器 |
| 公司名称 | 深圳市远通达电源设备厂 |
| 价格 | 1136.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远通达 型号:SG |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区上塘工业区 |
| 联系电话 | 0755-29842680 13421324836 |

产品详情

自耦式变压器、自耦式变压器、自耦式变压器价格、自耦式变压器价格、自耦式变压器厂家、自耦式变压器厂家、深圳自耦式变压器

远通达电源自主研发生产稳压器、变压器、调压器、直流电源、ups

旁路柜厂家直销，品质保证，价格优惠七折促销中.....欢迎来电咨询！24小时服务热线：

0755-29842680 13421324836 刘生y

我公司生产的隔离变压器性价比高，灵活性好,价格优惠实在，并具有屏蔽隔离,抗干扰性强和安全性好的特点,使用方便,安全可靠,广泛用于各种需要电压转换的地方，进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等都会将隔离变压器作为首选产品。

本公司生产各类干式铁芯变压器有：

1、隔离变压器

适用于安全、隔离、漏电流小、净化电源、消除三次谐波及抑制共模干扰的场合。

2、耦合变压器

适用于有源（主动式）谐波滤波器的输出耦合。

3、逆变（变频）输出变压器（40~600hz）

适用于eps应急电源，ups不停电电源变频电源、逆变电路中的输出变压器，它有漏感（1~5mh）具有10~20khz滤波及40~600hz变压输出隔离功能。

4、升压—降压变压器双线圈

在电源电压需升高或降低的场合，有隔离功能。

5、自耦变压器 单线圈抽头式

在电源电压需要固定升压或降压的场合，较前者（4）节能且更经济但不隔离。

6、自耦调压器 单线圈接触式

采用专利的拉线传动和滚轮电刷，长寿命，调节电压范围宽，方便，效率高，配合控制器可组成自动电压稳定设备。

7、特种变压器

7.1 稳压变压器 cvt 已有系列产品参见另页

7.2 矢量变压器：具有三相输入，相电压单相或线电压单相输出功能。

7.3 感量调节变压器：适用于连续补偿无功。

7.4 移相变压器：三相输出的相位相对输出可偏移功能。

各种变压器的输入、输出电压、频率、容量、温升、绝缘、噪声和其它性能均按用户要求定制。

隔离变压器技术参数：

| | |
|------|---|
| 名称 | 单、三相隔离变压器 |
| 型号 | sg、0g（1kva-1000kva） |
| 输入电压 | 单相：110v、220v、380v 三相：220v、380v、660v、690v（客户可以自定电压） |
| 输出电压 | 单相：12v、24v、48v、100v、110v、120v、220v 三相：100v、110v、220v、380v、400v、660v、690v（客户可以自定电压） |

| | |
|------|---------------|
| 温升 | 155摄氏度（含环境温度） |
| 耐压 | 3000v无击穿 |
| 绝缘等级 | h级或f级 |
| 噪音 | < 60db(一米以外) |

隔离变压器操作规程：

(1)禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。

(2)禁止用隔离开关拉 开、合上空载变压器。

(3)允许用隔离开关进行的操作：a.拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器。

b.在系统无故障时，拉开、合上变压器中性点接地开关。c.拉开、合上无阻抗的环路电流。d.用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kv及以下，电流在9a以下的负荷电流；超过上述范围时，必须经计算、试验，并经主管单位总工程师批准。

(4)电压互感器停电操作时，先断开二次空气开关（或取下二次熔断器），后拉开一次隔离开关，送电时操作顺序与此相反，一次侧未并列运行的两组电压互感器，禁止二次侧并列

给我们一次机会，我们给您一分满意！销售只有起点，服务没有终点！精益求精，良好的服务，是我们始终的坚持。希望在这里能找到您称心如意的电源产品，欢迎再次光临！