

台达UPS电源300KVA系列型号

产品名称	台达UPS电源300KVA系列型号
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:300KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

台达UPS电源300KVA系列型号

功率等级 300KVA拓扑结构 双变换在线式, IGBTUPS整流输入拓扑结构 IGBT, PWM调制技术额定电压 380Vac/220Vac电压范围 -50% ~ 20%, 视负载量变化功率因数 0.99THD (i) <5%频率 50/60Hz自适应频率范围 42 - 72 HzUPS输出功率因数 0.9效率 Up to 94%; ECO模式下大于98%电压 380Vac/220Vac +/-1%过载能力 125%, 10min; 150%, 1minTHDV 线性载<2%频率 50/60Hz负载不平衡 1峰值因素 3:1标配通讯接口 RS-232, Mini-Slot通讯插槽通讯附件(可选) Modbus/Ethernet卡; AS/400卡(标配); NMC卡操作环境温度 0 ~ 40C储存温度 -25 ~ 55C相对湿度 5% ~ 95%, 无凝露海拔高度 小于1000米, 无降额

货源类别 现货 设备类型 UPS电源阵列 额定容量 300 (KVA)

输出电压范围 380 (V) 输入电压范围 400 (V) 备用时间 30

转换时间 0 (ms) 产品尺寸 1200*900*1800 重量 800 (kg)

OEM 不可OEM 最快出货时间 8-15天 是否支持一件代发 支持

UPS电源300KVA内置隔离变压器UPS不间断电源应用切向的原理, 可减少输出电压的有效值, 以此来降低普通负载(电阻负载)的功率。可控硅调光的优点在于工作效率较高, 性能稳定。LED/1-1V调光电源电源设计带有控制芯片, 接-1V调光器时, 通过-1V电压变化, 改变电源输出电流

在当今社会, 随着科技的快速发展和各行各业的不断壮大, 电力需求日益增加。UPS电源作为一种重要的电力保障设备, 广泛应用于数据中心、医院、银行、工业制造等关键领域, 为设备提供稳定、不间断的电力供应。为满足不同行业、不同规模的电力需求, UPS电源租赁出租服务应运而生, 为用户提供便捷、灵活的电源解决方案。UPS电源租赁出租服务以其独特的优势, 在市场上受到越来越多的关注和认可。首先, 租赁出租服务可以根据用户的实际需求, 提供不同规格、不同容量的UPS电源, 如100kva、20

0kva、300kva、400kva、500kva等，规格齐全，满足不同场景下的电力需求。无论是短期项目还是长期运营，用户都可以根据实际需要选择合适的电源规格，无需购买昂贵的设备，降低初期投入成本。

内置式自动旁路及内置式维护旁路(手动)开关旁路切换150%负荷过载UPS输出电压超过设定的电压值(过压，欠压)时、逆变器故障等情况下自动旁路切换。切换时间0ms动态特性当负载从0-***0的跃变时，输出电压的珠间变化<5%，恢复到生0.59%时的时间<40ms可闻噪声60dBA(距离机器1米处)电磁兼容性特合EN 5091-2的A级标准抗静电能力符合正EC801-2抗静电2500V的规定蓄电池营理具备对蓄电池限流充电、过放电保护能力，具备蓄电池容量在线监测或后备时间显示功能、设置电池放电终止电压等功能，能定期对蓄电池进行充放电维护本地监控UPS设备须配备本地监控模块，以便对UPS进行监控、维护、参数设置、故障告警、电池管理等操作远端监控提供RS232、RS485通讯协议开放协议，以便电源监控设备对UPS设备进行远端监控。