

# 双登蓄电池6-GFM-65 能源发电

产品名称	双登蓄电池6-GFM-65 能源发电
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-65 产地:江苏
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

### 双登蓄电池6-GFM-65 能源发电

双登蓄电池是众多领域中使用的蓄电池，在使用中要时刻注意蓄电池的使用情况，所以呢就有的人员对蓄电池进行检查，那么他们在检查的时候，检查的内容是哪些呢。呢小编就来跟大家介绍一下。

- 1、检测直流母线电压，直流母线电压应该是正常的，不超出平均电压的百分之二，浮充电流应当适当，没有过充电或者是欠充电的现象发生。
- 2、测量各种参数，比如说，浮充电时，蓄电池的电压应该保持在2.1~2.2V，充放电电压不得低于1.8~1.9V等等，测量好各种参数后，要记录下来。
- 3、检查极板的颜色是否正常，有没有倾斜，弯曲，短路，活性物质脱落等现象。
- 4、检查木隔板，铅卡，它们应该是完整的，而且没有脱落的现象。
- 5、电解液的液面要注意高于极板10~20mm。

6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无

游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。。

1、初始容量大，比能量高 采用新型合金板栅材料专利技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出5%，比能量达35~38Wh/kg。 2、低温性能优越 采用特殊的耐低温添加剂材料，电池能够在-15 ~ 40 环境下正常使用。 3、组合一致性 采用先进的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。 4、高功率放电性能好 正、负极板均采用涂膏式结构，紧装配工艺，内阻小，高功率放电性能好，具有超强的起动能力，30°斜坡爬坡轻松自如。 5、安全可靠 安全阀能自动开启，既可以排出由于误操作或双登6GFM120/双登蓄电池/免维护12V120AH过充电导致的多余气体，又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构：电池可倾斜、卧放使用，但不允许倒置。 6、使用寿命长 长寿命活性物配方，具有极强的耐深循环充放电能力，在25 下，80%DOD循环寿命可达600~700次；DOD寿命循环达300~350次。 7、绿色环保 双登电池以绿色环保为本，采用新型密封结构优化设计，确保使用过程中无漏酸及酸雾溢出现象，安全可靠。 8、免维护 密封反应效率高，电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。