

# 正通耐磨耐酸碱 特种扁电缆

产品名称	正通耐磨耐酸碱 特种扁电缆
公司名称	河南正通电气设备有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:正通 型号:耐低温丁晴扁电缆
公司地址	河南省郑州市郑汴路39号www.ztdianlan.com
联系电话	86-037186083771/86083772 13525567680

## 产品详情

正通（原法特）移动扁电缆

正通电缆的结构特点：

导电线芯采用软结构，确保电缆柔软性能好。  
绝缘和保护层材料采用丁聚物，提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。  
绝缘线芯分色，为敷设安装提供方便。  
可按顾客需要，在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件（yffb型）。

正通产品特点：

特别柔软，尤耐弯折，往返移动，平稳不扭。

室内户外，适应温度，酸碱油盐，均能防护。

选材严格，工艺先进，性能可靠，寿命长久。



romax ( /k m)	26.0	19.5	13.3	7.98	4.95	3.30	1.91	1.21	0.780	0.551	0.386	0.272	0.206	0.161	0.129	0
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

各截面绝缘线芯70 绝缘电阻最小值 (rimin) 如下：(符合gb5023-1997)

截面mm2	0.75	1	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70 ~ 95	120 ~ 150
romax(m .m)	11	10	10	9	7	6	5.6	4.6	4.4	3.8	3.7	3.2	2.9

成品电缆芯之间经受交流50hz、2.5kvi试验电压作用5min不击穿。绝缘及护套最小抗拉强度10n/mm2，最小断裂伸长率150%，-40 低温卷绕无裂痕，-40 低温拉伸最小伸长率20%。

本厂扁电缆可广泛使用于起重、运输、机械、电气、钢铁、冶金、港口、矿山、物流、仓储等行业的450 /750v及以下各种移动动力装置的电源连接及控制、信号、照明等。

不同环境不同温度载流量校正系数 (ki)

	10	15	20	25	30	35	
ki	1.41	1.35	1.29	1.22	1.15	1.08	
	45	50	55	60	65	70	
ki	0.91	0.82	0.71	0.58	0.41	0.18	

电缆的包装、运输及贮存：

电缆可以成圈包装，也可以成盘包装。电缆运输应确保包装完好，严防机械碰伤。  
长期贮存应避免-20 以下低温和50 以上高温。

电缆订货表示：

订货时电缆用型号、额定电压、芯数x截面、标准号及所需订货长度表示。  
例如：订购额定电压450/750v、三芯、10mm<sup>2</sup>丁腈聚氯乙烯绝缘护套扁平形软电缆400米。  
非定尺交货时表示为：

yffb-450/750v 3x10mm2400m(q/zb 01-2005)

50米定尺交货时表示为：

yffb-450/750v 3x10mm250mx8(q/zb 01-2005)