

耐火硅酸铝纤维绳直供厂家

产品名称	耐火硅酸铝纤维绳直供厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	1.50/米
规格参数	颜色:白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

耐火硅酸铝纤维绳直供厂家 产品介绍硅酸铝纤维绳是以硅酸铝棉为主要原料，用其长纤维纺织后制成的编织绳，根据成型和使用要求分为无碱玻璃纤维增强的编织绳和耐热不锈钢丝增强的编织绳等。执行标准：GB/T16400-1996DL/T776-2001 产品应用主要用于小直径管道的缠绕保温和膨胀缝的填充。 技术指标密度kg/m³3300-600常温导热系数(25 ± 5)W/(m.k) 0.06-0.065使用温度() 550含湿率% < 0.5 烧失量% < 10直径mm 12-40廊坊华骏保温材料有限公司生产的硅酸铝绳-

节能环保,品质高,硅酸铝绳行业!科学硅酸铝绳{-畅销全国!硅酸铝绳贵宾尊享热线! 耐火硅酸铝纤维绳直供厂家 硅酸铝绳的使用方法硅酸铝绳的使用方法比较简单，一般可以按照以下步骤进行：1.按需切割：硅酸铝绳的长度可以按照实际需要进行切割，需要注意的是，在切割的过程中要注意防护措施，防止带来割伤或者会拖住刀片。2.固定使用：在使用硅酸铝绳时，可以将其绑在需要固定或者保护的物品上，如管道等，在绑定的时候要注意力量的均匀分配，避免由于过度使用而导致硅酸铝绳断裂损坏。三、使用硅酸铝绳需要注意的事项使用硅酸铝纤维绳时需要注意以下事项：1.避免剧烈震动和撕裂：硅酸铝绳虽然耐磨损，但不耐撕裂，需要避免剧烈震动或者撕扯，避免造成损坏和失去保护作用。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、密度小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等，是一种高级轻质A1级耐火材料。广泛应用于电力、石化、冶金、造船、机械、建筑等行业的设备、管道、阀门、难以包覆区域的保温、绝热包扎及防火门嵌条等。生产的硅酸铝纤维绳，是国内专利技术生产线机制而成。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等，是一种高级轻质A1级耐火材料。广泛应用于电力、石化、冶金、造船、机械、建筑等行业的设备、管道、阀门、难以包覆区域的保温、绝热包扎及防火门嵌条等。生产的硅酸铝纤维绳，是国内专利技术生产线机制而成。用的工艺制造出最卓越的产品，该产品最突出特点为:绳的直径均匀施工方便、密度小降低成本，该产品是当今手工制作方法一大跨越式进步。机制法同样采用湿法成型工艺制成，因硅酸铝棉是无胶棉，所以真正具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、密度小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等，是一种高级轻质A1级耐火材料。应用广泛硅酸铝绳应用：各种窑炉、高温管道及容器隔热保温。炉门、阀门、法兰密封、高温炉门幕帘。发动机及仪表隔热，高温防火材料。隔热覆盖用布料、高温膨胀料、烟道衬。劳保产品、消防服，高温过滤、吸音及其它替代石棉应用的领域。耐火硅酸铝纤维绳直供厂家