

上海台达UPS电源N-2K塔式长效机外接电池组2KVA/1600w

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 上海台达UPS电源N-2K塔式长效机外接电池组2KVA/1600w |
| 公司名称 | 广州科华有利电源有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:DELTA/台达 型号:N-2K 产地:上海 |
| 公司地址 | 广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址) |
| 联系电话 | 15010619474 |

产品详情

????:

I????????(80V~280V)

I????????

I????(>87%)

I????????

I????????

I????, ?????

I????, ??UPS????

台达GES-N2K长效机详细参数

型号/Model

额定容量/In

输入电压/Input voltage range

输出电压/Output voltage range

输出频率/Output frequency

阀控式铅蓄电池电压/容量 × 数量

外接蓄电池

备用时间/Backup time

5分钟到8小时、可选

充电时间/Charging period

10小时

输出插座（国标）

4个

转换时间/Transfer time

零转换

软件界面/Interface

RS-232 + Intelligent Slot

报警系统/Alarm System

电池:明显低电报警 :过载持续发声报警

可处接其它端口/Other ports

RJ11/RJ45

净尺寸(宽度 × 深度 × 高度) (mm)

140mm × 425mm × 373mm

运输尺寸(宽度 × 深度 × 高度) (mm)

140mm × 425mm × 373mm

净重/Net weight

15kg

运输重量/Shipping weight

30.5kg

主机颜色/Host Color

黑色

听觉噪音/Hearing noise

距设备表面1M处:38 dBA

操作环境/Environment of Performance

温度/0 ° C-40 ° C , 湿度/20%-90%

存储高度/Storage height

0-15000m

操作高度/Operation height

0-3000m

外接电池标称电压

72VDC

保修服务/Warranty Service

2年维修或更换

UPS类型：在线式

额定功率：1800W

输入电压范围：80-280V

输入频率范围：50/60 ± 10Hz

输出电压范围：220V

输出频率范围：50/60 ± 0.05Hz

后备时间：5.5Min(标准机)

电池类型：暂无数据

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **2KVA**

额定功率 **1800W**

输出插座 **3个（国标）**

整机效率 **在线模式：91%**

输入输出

输入电压范围 **80-280V**

输入频率范围 **50/60 ± 10Hz**

输入功因 **> 0.99**

输出电压范围 **220V**

输出频率范围 **50/60 ± 0.05Hz**

输出电压波形 **正弦波**

电流峰值比 **3:1**

输出功因 **0.9**

其它输出参数 **电压谐波失真： 3%（线性负载）**

通信和管理

接口端口 RS232，迷你智能插槽

面板显示 LCD面板

电池

后备时间 5.5Min(标准机)

电压电流 48VDC

充电时间 5小时可达90%

环境

工作环境 工作温度：0-40，工作湿度：5-95%

噪音值(dBA) <