

伊顿UPS电源3KVA标准自动化设备

产品名称	伊顿UPS电源3KVA标准自动化设备
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:3KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

伊顿UPS电源3KVA标准自动化设备

一般工业应用中需要UPS供电保护的多为精密仪器设备，负载类型主要是三相电机负载，启动瞬变电流大，对市电污染严重，对输出精度要求高，负载量一般较大(10kVA- 100kVA)。

UPS: 不间断电源装置(Uninterruptible Power Supply) 的缩写。

利用电池化学能作为后备能量，在市电断电或发生异常等电网故障

为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。

UPS在中小型数据机房或办公室应用中，主要针对的是计算机、网络设备、办公设备等，类型一般都是单相开关电源负载，总负载量大约在5kVA-25kVA之间。由于办公室空间一般较为紧凑，UPS供电系统不要占用太多的空间。

输出功率因素可达 0.9 – 1，可有效提高能源利用率，适应现代化 IT 负载设备；

在线模式效率可达 95%，高效模式效率可达98%，高效节能；

采用在线双变换拓扑结构，转换时间为 0 ms，为关键设备提供高品质的电力供应；

支持并机功能（仅适用于 6 – 10 kVA），为系统提供高等级电力保护，可提高系统可靠性至 99.***；

结构紧凑，其中 10 kW UPS 高度仅为 2U，深度仅为 600 mm，大大节省机柜内部空间；

采取 RT 型设计，支持普通塔式安装和机架型安装，安装灵活；

系列	E 系列 DX
标准款式	EDX3000C

XL款外部电池

技术

输入/输出	带微型控制器的双转换IGBT
标称输入电压	220V
输入电压范围	122 - 300V
标称输出电压	220V
电池供电输出电压	220V
频率	50/60Hz, 自动探测
数据线保护	包含了用于电话/调制解调器/互联网线路浪涌保护的输入/输出插孔
输出插座	4 个 IEC 型式
输入连接	可拆卸式1.5M IEC输入电缆（电缆包含在供货中）

电池

电池类型	密封铅酸电池（12V）
电池数量	8
充电容量	5 小时充到 90% (LV 1K-3K 标准)/7 小时充到 90% (LV 6K 标准.) / 8 小时恢复到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型标准)
电池监控	电池更换指示灯
电池供电时启动	设备可以不接在交流市电电源上启动 可作为手持电源

用户界面

视觉	在市电、电池、逆变器、旁路和负载模式运行/电池充电水平
----	-----------------------------

报警和控件

声音和灯光报警	电池运行模式、电池低电量、一般故障、过载、旁路运行
控件	两个按钮，用于开/关和关掉报警声

通信/管理

电源管理软件	WINPOWER 电源管理软件，在CD上
连接类型	标准 RS232
SNMP接口	选配的SNMP卡

环境

工作温度	0C ~ 40C
湿度	<95%
噪声等级	<45dB (LV 1K-1.5K) / <50dB (其它)

标准

认证	ISO 9001
----	----------

尺寸和重量 W x H x D mm

尺寸	192x340x460
重量kg	35.5(XL: 16)

注；本产品参数仅供参考，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准。

伊顿UPS电源3KVA标准自动化设备

将伊顿UPS电源连接至需要保护的的设备，如计算机、服务器、网络设备等。连接时需要注意电源线的极性，确保正负极正确连接。同时，需要将设备的电源插头插入伊顿UPS电源的输出插座中。在使用伊顿UPS电源时，需要按照正确的开机顺序进行操作。首先，打开伊顿UPS电源的开关，然后依次打开需要保护的设备的开关。这样可以避免瞬间电流对设备造成冲击。