

# RVV软电缆3X0.75每米批发

产品名称	RVV软电缆3X0.75每米批发
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

RVV软电缆3X0.75每米批发 电力电缆用输配电，本公司生产的交 额定电压聚 绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚电力电缆，其性能不仅符合GB1276和IEC60502及IEC60840，使用条件：1：使用温度（ ）-40 ~ +60 2相对温度40 时达98%3安装敷设温度不低如-15 4充许

小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍。ZR - YJLV42 - P阻燃型聚 (交联聚)绝缘金属 粗钢丝铠装聚 护套电力电缆，综合扭绞铁路信号电缆执行标准GB/T，室外信号电缆PZYA23 4CC

铁路信号电缆适用于额定电压交 500V或直

1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。

KFVR电缆矿用电缆是矿用电缆的简称。矿用电缆均为阻燃电缆，都应经过安标 矿用产品安全标志 颁发矿用产品安全标志证书，U型（M型）矿用橡套电缆本产品按GB/T《矿用橡套软电缆》、MT《煤矿用阻燃电缆》生产，（管道 / 架空）HYAC（架空）HYAT（防水）0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，VV32VLV32VV33VLV33VV42VLV42VV43VLV43聚 绝缘聚

聚护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区，KVVKVVVRKVYKVYR聚 绝缘聚

聚护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。用于电动仪表为主的电动控制系统及计 机控制系统，该电缆可用作传输生产装置过程变量的检测、控制、联锁、报警、指示等模拟和数字信号，电焊机 电缆适用于二次侧对地电压交 不超过200V和脉动直

峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳用，三．产品名称及型号HJV铜芯聚

绝缘和护套局用电缆HJVVP铜芯聚 绝缘和护套

型局用电缆四．规格尺寸及重量规格导体直径MM芯数电缆计 直径MM电缆重量KG/KMHJV8 × HJV5 × 3 × HJV11， 干线级-CMR级（直立燃烧测试RiserFlameTest）这是UL标准中商用级电缆（RiserCable）适用安全标准为UL1666。低烟无卤电缆的阻燃等级根据GB/T规定的试验条件低烟无卤电缆的阻燃等级分为A、B、C、D四个等级表1阻燃等级供火温度供火时间成束敷设电缆的非金属材料体积炭化高度自熄时间A 815 40min 7升/米 25米 1hB 815 40min ，WRe5/262、测温范围：0 ~ 1800 3、测温精度：ltplu n1%t；ltplu n05%t4、时间常数：ge180s5、绝缘电阻：gt5MΩ6、规格尺寸：mm）特别说明

目前我公，SP-数字信号电缆T-铁路YW-皮-泡-皮物理发泡聚绝缘P-内 L-铝护套A-综合护套23-双钢带铠装聚外护套03-聚外护套铁路信号电缆发展趋势铁路信号电缆缆产品同时兼有上宽带网、IPTV、传输电话、传真、防盗报警等多种信号功能。 型号及名称HYV铜芯聚绝缘聚

护套市内电话电缆HYY铜芯聚绝缘聚护套市内电话电缆HYV22 铜芯聚绝缘双钢带铠装聚

护套市内电话电缆HYV23 铜芯聚绝缘聚 护套双钢带铠装聚外护套市内电话电缆HYV32 铜芯聚绝缘聚 护套钢带铠装聚外。四、型号、名称 PVV聚 绝缘聚 护套信号电缆PYV聚绝缘聚 护套信号电缆PVV22聚 绝缘聚 护套钢带铠装信号电缆PYV22聚绝缘聚 护套钢带铠装信号电缆产品介绍-塑料绝缘控制电缆。 DJYVP3R 聚绝缘对绞铝塑复合带总聚。注：ZR-阻燃G-隔氧层NH-耐火阻燃电力电缆按GB1270《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样，用规定的20KW带状喷灯燃烧U/Hr) 20分钟，合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IECC类似，只是敷设电缆根数不同，MHYVR矿用聚绝缘、阻燃聚 护套信号软电缆/030，NHB—VV适用范围：固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。电缆导体长期工作温度不超过+70℃，电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍。各种颜色的特性构成了每种颜色的基本趋向。因此窗帘的颜色选择对健康有着重要的影响。如奶黄色墙面应该配浅棕色有花纹图案的窗帘，棕色的家具可配淡红色等暖色调的窗帘，这样会使人产生美观活泼的感觉。空间较大的卧室选用浅咖啡色大花型图案的窗帘，可以减轻空旷之感。老年人的居室用浅橘黄色的窗帘，能使人精神振奋，心情愉快。新婚者的居室宜选用鲜艳浓烈色彩的窗帘，为房间增添喜庆气氛。倘若居室主人患有高血压或心脏病，铺上淡蓝色的窗帘，以利于血压下降、脉搏恢复正常。

产品技术参数：电缆型内导体结构mm绝缘外径mm编织 层数电缆外径mm特性阻抗 衰减常数(20 频率(MHz)衰减 dB/mSYV7×±±02575±×±±。煤矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)MHYVR (PUYVR)：聚绝缘聚 护套矿用信号电缆，MHY32 (PUYV39-1)：聚绝缘钢带铠装聚 护套煤矿用信号电缆，；MHYV矿用通信电缆、矿用通信电缆MHYA32矿用通信电缆、MHY矿用通信电缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYVP矿用通信电缆、MHYVRPMHYV1\*2\*05矿用通信电缆1\*2\*06矿用通信电缆1\*2\*07矿用通信电缆1\*2\*08MHYV1\*4\*05矿用通。

火灾报警系统专用电缆HP2X32X015+2X48X02，二、执行标准10 - 03 三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过65℃，1889年，英国人SZ费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆，1908年，英国建成20千伏电缆网，3、产品型号、名称及使用范围型号名称使用范围YVV聚绝缘、聚护套仪表用电缆固定敷设，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，铁路用塑料绝缘和护套信号电缆详细说明：1、产品执行标准：TB，Q3210HL，GB/T，2、用途：本产品适用于传输控制信号及音频信号传输。特别广泛应用于电路自动系统，综合扭绞聚绝缘及塑料护套信号电缆PZYV电缆芯数(芯)：，2、产品标准：GB《额定电压450/750V及以下聚 绝缘电缆(电线)连接用软电线》3、使用特征：1) U0/U为450/750V、300/500V和300/300V，通用级电缆没有烟雾浓度规范，家居级-CMX级(垂直燃烧测试VerticalWireFlameTest)这是UL标准中家居级电缆(RestrictedCable)，VW-1，计机电缆 型号电子计 机电缆DJYVVP DJYVPR DJYVVR DJYVVRP对屏总。主轴本身的电气故障，如南方潮湿天气、电主轴壳体内受潮烧毁，转子轴砂钢片烧油喷雾冷却用润滑油含有杂质。机床操作工人技术素质和责任心。：试验中多次因操作失误，造成断油，磨头进水，使轴承烧毁。对轴承的妥善保管，如轴承严重锈蚀、轴承污染等。高速轴承的安装配合与调整：1.高速轴承的配合和游隙由于高速轴承既要按高精度轴承要求，又要按高温轴承要求，所以在考虑其配合和游隙时，要顾及下面两点：由常温升至高温时的尺寸变化和硬度变化；高速下离心力所引起的力系变化和形状变化。可靠性高，受气候条件和周围环境影响小，传输性能稳定，具有向超高压。大容量发展的更为有利的条件。如低温，超导电力电缆等，分布电容较大。维护工作量少。可能性小，按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。型线芯对数标称截面(mm<sup>2</sup>)。产品介绍-

矿用控制电缆MKVV矿用控制电缆MKVVVR矿用控制电缆MKVVVP矿用控制电缆MKVV32矿用控制电缆MKVVVRP矿用控制电缆矿用控制电缆MKVV22矿用阻燃控制电缆矿用监控电缆矿用控制电缆型号MKVVMKVV22MKVV32MKVVVRMKVVPMKVVVRP型号及规格1、矿用控制电缆执行标准：MT矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交 额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。在企业不断加强电线电缆产品质量和品牌建设的同时，尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业产品执行标准：Q/HHTZH0092耐火特性符合GB12666。我们厂生产的矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVVMKVVPMKVVVP20510mm2261芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVV200510mm2461芯MKVV32MKVV300510mm2761芯MKVVVR056mm2261芯。其实AWG(AmericanWireGauge)是美制电线标准的简称。AWG值是导线厚度(以英寸计)的函数。DJYDYD(R)P2低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计 机电用(软)电缆，绝缘材料：高密度聚或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱。电缆在超低温情况下，会

发生零电阻的超导现象，可大幅度减少输电损失，该研究团队对绝缘导体进行改良。DJYP2V铜芯聚绝缘。对绞铜带，聚护套电子计机电缆DJYP3V铜芯聚绝缘，对绞铝/塑料薄膜复合，缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯。：铝泊，护套：黑色（白色）低密度或中密度聚，室内通信电缆用途：本产品供交 额定电压500V或直 电压1000V及以下配电装置中电器。为降低混凝土用水量，降低水胶比，降低单方混凝土水泥用量。在配制混凝土时宜选择强度相同、标准稠度用水量较低的水泥，提高混凝土的强度和耐久性。粉煤灰的需水量粉煤灰可分为 级、 级、 级三个等级，粉煤灰需水量比是指掺3%粉煤灰胶砂用水量与基准水泥砂浆用水量之比，粉煤灰需水量的大小直接影响混凝土用水量的大小，进而影响混凝土的强度与耐久性。随着粉煤灰需水量比的增加，混凝土拌合物要达到相同的坍落度，拌和用水量也会相应增加。