

德谦W-30润湿分散剂

产品名称	德谦W-30润湿分散剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦W-30润湿分散剂
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦w-30水性润湿分散剂

概述 nuospense® w-30为一对环境无害的分散剂 (ape-free),可提供各种颜料的展色性与提高产能.对于水性涂料体系的颜料分散有理想的效果,可稳定分散避免结块.nuospense® w-30不会造成气泡生成或降低光泽度,也不影响干燥时间、阻值或涂模硬度.在高光泽度涂料中,改善分散性的同时,可提高光泽度与鲜映性.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 非离子和阴离子表面活性剂混合物

固体份 : 约33.5%

比重 : 约1.04

粘度 : 400-700 cps

松密度 : 8.7 lbs / gal

应用领域

装饰涂料、工业涂料、维护涂料、车用涂料、电镀涂料

木器与家具涂料、地板漆、墨水、着色剂

主要特性

快速润湿颜料；高颜料含量下具有良好的流动性；增进色浆研磨效率；提高着色力；完美的展色性；消除浮色、发花与揉擦变色问题；长效粘度稳定性；最佳初始光泽与保光性；避免形成硬沉淀；低挥发性有机物成分；不含烷基酚乙氧基化物。

添加量与使用方法

用于水溶性树脂涂料及油墨体系时,一般为对研磨浆料总量添加2%.

用于浓缩色浆时的添加量为对颜料总量添加10-15%,实际添加量则视颜料种类而定.

于颜料添加前加入至研磨浆中.

储存

避免阳光直射.

储存环境温度为4 (40)至50 (130).

避免结冻.

包装

nuospense® w-30可提供桶装与散装形式,请您选用适合的具体包装形式和包装重量.

有效期

nuospense® w-30自生产日起,保质期限为48个月.

德谦消泡剂

: 2700、3100、3500、3150、3600、3200、5300、5400、5500、5600、5800f、vp-6510、6600、5700、6500、6800、6801、8700

德谦分散剂 : 903、904、904s、912、923、926、929、931、983、9100、657、9086、9250、9300、9850

德谦流平剂

: 435、407、410、411、431、432、433、435、437、455、457、466、468、475、495、810、825、835、836、837、839、863、871、872、875、866、876、879、880、882、8629、tsp

德谦水性助剂

: w-18、w-19、w-20、w-511、w-518、w-519、w-920、w-922、w-9700、wt-102、wt-105a、wt-133、wt-155、wt-116、wt-201、wt-202、wt-203、wt-204、wt-206、wt-207、w-052、w-074、w-082、w-090、w-092、w-094、w-098、w-0505、w-0506、mb-11、mb、16、ma-98、w-409、w-461、w-469、23f、hd230、m04615、w-2340、eh-801、ew-5303

德谦附着力增进剂 : 1031、1032、1051、1121、adk、adp、adw、ppb

德谦流变助剂 : 201、201p、202、202p、211f、219、229、275、556、2810

德谦专用助剂

: tin-22、kb、kc、kl、km、ea-33、ea-87、ea-71、dvp、2310、fa-110、fa-115、fa-2120、m4、m5、hm-6

我公司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

联系人：陈先生 联系电话：0731-88035002

qq：83168656 手机：15673191718