

HYA 300*2*0.5 天联牌通信电缆

产品名称	HYA 300*2*0.5 天联牌通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HYA 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

HYA 300*2*0.5 天联牌大对数通信光缆

通讯电缆线规格：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

油式通信光缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信光缆-观光索道通讯电缆线规格：HYAC，HYAC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

房间内通信光缆-布线电缆线-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆产品执行标准：YD/T322-1996

通信光缆的构造：

输电线：淬火裸铜线，铜心线孔径0.32，0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘层材料：聚乙烯塑料、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘层线颜色合乎全色谱分析规范。

绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成。

缆芯构造：以25对为基本要素，超出25对的电缆按企业组成，每一个企业会用要求色谱分析的束线带绕扎，便于鉴别。100对及以上电缆线加上1%的准备线对，但多数不得超过6对。

缆芯包带：缆芯用聚酯薄膜带绕包。

屏蔽掉：用0.2mm粗厚两面镀塑铝卷轧纹(或者不轧纹)绕包于缆芯包带外，钢筋搭接处黏合。

护线套：灰黑色高压聚乙烯。可以提供双护套电缆。

矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-5

MHYBV-7-1电缆线，MHYBV-7-1带电源插头抗拉力电缆线，天联电缆线

MHYBV-7-1-X5 25米抗拉力电缆线 MHYBV-7-1-X25 50米抗拉力电缆线矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1 (KTC通信操纵防护系统用) 产品简介：矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1适用KTC通信操纵防护系统中配套设施使用的煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆。主要运用于煤矿井下通信控制系统，煤矿井下采场胶带输送机维护控制系统，煤矿井下采场工作台面通讯控制系统等功能。矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1产品执行标准: MT818.14-1999