

# MSF蓄电池12V系列参数说明

产品名称	MSF蓄电池12V系列参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MSF蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

### 性能与优势:

无游离酸，电池可倒放90度安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。

严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。

密封反应效率高。

维护简单充电时电池内部产生气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不滚动状态，所以即使倒下也可使用。

安全性能优越由于 过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在。

寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。

内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。

深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

### 注意事项:

禁止随意拆装电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。

使用多个电池时，要注意电池间的连接正确无误，注意不要短路。

电池若需并联使用，一般不要超过三组（只）并联，若要超过请与我公司。

使用过程中应避免强烈震动或机械损伤。

电池的充放电请参照本书或者使用说明书。

电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5～35℃）。

请勿使用化学清洗剂清洗电池，电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等。

请不要让雨水淋到，或者将电池放入水中。

使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。

请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。

请勿将电池放在靠近火源的地方或者放入火中焚烧。

废旧电池应集中放在或者由厂家回收，不要乱弃。

对于当今的企业级市场来说，数据已经成为了为珍贵的资源，尤其是伴随着现在很多企业都已经开始进行数字化转型，使得整个社会和经济对于数据产生了一种依赖性，我们都知道，互联网基础设施的建设比例往往都要遵循着数据发展的规模。

对于当今的企业级市场来说，数据已经成为了为珍贵的资源，尤其是伴随着现在很多企业都已经开始进行数字化转型，使得整个社会和经济对于数据产生了一种依赖性，我们都知道，互联网基础设施的建设比例往往都要遵循着数据发展的规模。近些年由于边缘计算技术的诞生和发展，采用边缘计算技术就能够把数据处理和存储扩展到距离网络边缘更近的地方，这些地方其实也是网络需求不断增长的设备和传感器领域当中。我们都知道，边缘计算的目标就是尽可能的靠近终端用户，MSF蓄电池12V系列参数说明这样一来企业就可以非常便利的处理一系列数据及服务，对于边缘计算来说，其实它是一种允许计算和内容交付过程在用户的10毫秒或者更短时间内完成体系的结构，边缘计算的模式其实在很大程度上能够带动消费者在移动设备端日趋增加的趋势和需求，尤其是近些年在视频和VR等领域的消费快速增长，这其中其实都有边缘计算的功劳。