

MKVV32-37*1.5天联铠装控制线 支持定制 厂家直供

产品名称	MKVV32-37*1.5天联铠装控制线 支持定制 厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MKVV32 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

细钢丝铠装控制电缆MKVV32-37*1.5天联牌电线电缆

MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14)*(4-6)

(2-61)*(0.75-2.5)

铺设在室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆 (7-61)*(0.75-1.5)

(4-14)*(4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61)*(0.75-2.5)

(4-14)*(4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

KVVP电缆产品标准

GB/T9330-2008

KVVP电缆产品用途

适用于额定电压 U_0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

3KVVP电缆使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，耐高温型屏蔽电缆可达300度。电缆的敷设安装允许弯曲半径：

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。

4KVVP电缆使用范围

1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

型号名称使用范围

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆

敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

天联牌控制电缆KVVP电缆屏蔽电缆