

美国爱利格ALLEGRO呼吸面罩及头盔

产品名称	美国爱利格ALLEGRO呼吸面罩及头盔
公司名称	北京合众泰义科技有限公司
价格	35200.00/套
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡拱辰南大街1号华亨国际中心813室
联系电话	010-60350218 13911277248

产品详情

美国爱利格喷沙头盔

abrasive blasting helmets

可靠性高，耐用性好，便捷舒适，是您作业保护设备的最佳选择！

nova2000喷沙头盔（allegro nova 2000 abrasive blasting helmet）

美国allegro nova喷砂头盔是最舒适的静音型喷沙头盔，为使用者提供最有效的保护。

喷沙头盔低压系统及配件（nova 2000 helmet low pressure system）

1、喷沙头盔低压系统（nova 2000 helmet low pressure system）

完整供一人使用的喷沙头盔系统包括一个nova头盔、低压流量适配器、3/4hp呼吸空气泵和50'低压气管。

型号：part no. 9285-01

2、喷沙头盔低压气管 (abrasive helmet low pressure airline hose)

50'和100'耐磨、轻便、1/2" 绿色，dixon快速连接接头。

3、喷沙头盔低压流量适配器 (low pressure flow adapter)

低压流量适配器可连接到呼吸空气泵或任何低压空气源。轻质塑料螺纹接头，快速连接设计，与皮带和夹子集成。

型号：part no. 2015

喷沙头盔高压系统及配件 (nova 2000 helmet high pressure system)

美国allegro nova喷砂头盔高压系统包括nova头盔、高压流量适配器（可选）、高压气管及压缩空气气源。可自由组合使用。

1、罐型空气过滤器 (pot style airline filter)

用于恶劣环境。大容量过滤滤芯提供长寿命过滤。滤芯大表面面积提高了油、水和气味的吸收。抗冲击和耐腐蚀钢制成，装配调压器和两个输出接口。75cfm。

2、喷沙头盔高压冷却器 (abrasive helmet high pressure cooler)

调节头盔气流量，在高温环境，可使气流温度降低25度。

3、高压加热器 (high pressure heater)

调节头盔气流量，在低温环境，可使气流温度升高25度。

4、可调流量控制阀 (adjustable flow control valve)

niosh认证，注塑成型，用于调节头盔内气流量。调整钮易于调节，即使佩带喷沙手套。带有腰带。

型号：part no. nv2016

5、 喷砂头盔高压管 (abrasive helmet high pressure airline hose)

25'和50'耐磨、轻便、3/8" 高可视黄色，rectus快速连接接头。

详细资料下载:

美国爱利格管式空气呼吸器

sar hoods

美国allegro供气型长管呼吸器可使用高压或低压气源（不同适配器），可与allegro呼吸空气供气泵组合使用，可采用现有高压气源，可用于不同环境（有毒），可选用免维护型呼吸器，可选用焊接呼吸器等等，多种选择，适合不同应用需要。

经济型供气防护罩 (economy supplied air shield)

完美的应用于研磨、切削、喷漆及汽车修理等的理想呼吸面罩。易翻转遮阳板材料为尼龙塑料，视野开阔，镜头材料为聚碳酸酯，下颏部位采用聚丙烯以增加强度，棉衬里让使用者更加舒适。

全面罩供气式呼吸器 (full mask supplied air respirator)

硅胶制作，经久耐用，在极端冷热环境下不变形。双边密封结构加强脸和面罩间的密封，深袋下颏，配合更好更舒适。采用防雾、防划伤涂层可替换聚碳酸酯镜片，视野开阔、无失真视角。

德维免维护式呼吸面罩（maintenance free tyvek hood）

设计独特，获美国niosh认证并拥有专利。一体式结构，整体免维护，用完后整体扔掉。

德维双围裙式帽型豪华呼吸面罩（deluxe tyvek double bib hard hat hood）

设计独特的双层呼吸面罩可为工人提供更大的保护，内部大空间用于配戴安全帽。重量轻，坚固耐用，加强型气管可旋转，操作更灵活。分流的气体可输送到面罩的顶部区域。双层面罩可同时对使用者的身体进行冷却保护。

萨朗免维护呼吸面罩（maintenance free saran hood）

免维护萨朗呼吸面罩设计独特，已获得美国niosh认证并拥有专利。萨朗层压特卫强保证空气和水分的零渗透，理想的应用于酸处理、罐槽清理、农药处理、石棉清理、化学处理及危险品管理等。一体式结构呼吸管和头部悬挂集成。无需对呼吸管和其它部件进行清理，整体免维护，用完后整体扔掉。

半面罩供气呼吸器（half mask supplied air respirator）

舒适的半面罩呼吸器采用独特的肩上软管设计，为使用者提供低压连续气流保护。整体经久耐用，obac快速连接。简洁外形设计，适合与焊接防护罩结合使用。由硅胶制成的密封圈，易于清洁，长期存放不变形。niosh认证。

供气式焊接面罩（supplied air shield and welding helmet）

耐用轻巧设计，使用者在工作中可大大减少疲劳和提高生产力。采用坚固的热塑树脂成型，头盔的重量比玻璃纤维更轻。标准尺寸的过滤器，易于更换；标准盖板和视窗。美国制造。

详细资料下载:

美国爱利格低压空气呼吸系统

low pressure sar systems

美国allegro泵管呼吸空气系统由低压呼吸空气泵、气管和低压呼吸面罩组成。该系统性能优异，特别适用于造船、化工、医药、石油石化、油漆、清洁、喷沙、打磨及化学处理、焊接作业等过程。

全面罩低压呼吸系统（full mask low pressure systems）

全面罩呼吸系统包括一个便携式气源，用于一个、两个或三个呼吸器。系统包括一个，两个或三个全面罩供气呼吸器，1/4马力或3/4马力或1 1/2马力便携式呼吸空气泵，50或100英尺的呼吸空气软管。

型号	说明
9200-01-e	供1人使用带50英尺（15.24米）气管全面罩呼吸系统
9210-01-e	供1人使用带100英尺（30.48米）气管全面罩呼吸系统
9200-02-e	供2人使用带50英尺（15.24米）气管全面罩呼吸系统
9210-02-e	供2人使用带100英尺（30.48米）气管全面罩呼吸系统
9200-03-e	供3人使用带50英尺（15.24米）气管全面罩呼吸系统
9210-03-e	供3人使用带100英尺（30.48米）气管全面罩呼吸系统

半面罩低压呼吸系统（half mask low pressure systems）

半面具呼吸系统包括用于一个、两个或三个舒适的半面罩供气呼吸器，一个1/4 hp或3/4 hp或1 1/2 hp马力的便携式空气泵，和50或100英尺呼吸空气软管。

型号	说明
9205-01-e	供1人使用带50英尺（15.24米）气管半面罩呼吸系统
9215-01-e	供1人使用带100英尺（30.48米）气管半面罩呼吸系统
9215-03-e	供2人使用带50英尺（15.24米）气管半面罩呼吸系统
9205-02-e	供2人使用带100英尺（30.48米）气管半面罩呼吸系统
9215-02-e	供3人使用带50英尺（15.24米）气管半面罩呼吸系统
9205-03-e	供3人使用带100英尺（30.48米）气管半面罩呼吸系统

德维供气罩低压呼吸系统（tyvek supplied air hood low pressure systems）

在油漆、石棉处理等污染程度低的区域，完整的供气系统为一个或两个工人提供了便携式气源。系统包括一次性、重量轻、宽松式杜邦德维强呼吸面罩，一个3/4 hp空气泵和50或100英尺呼吸空气软管。

型号	说明
9220-01-e	供1人使用带50英尺（15.24米）气管德维供气罩低压呼吸系统

9230-01-e	供1人使用带100英尺（30.48米）气管德维供气罩低压呼吸系统
9220-02-e	供2人使用带50英尺（15.24米）气管德维供气罩低压呼吸系统
9230-02-e	供2人使用带100英尺（30.48米）气管德维供气罩低压呼吸系统

供气防护罩呼吸系统（supplied air shield systems）

完美的应用于研磨、切削、喷漆及汽车修理等的理想呼吸防护罩系统，allegro舒适型供气防护罩系统可供一人或二人使用。系统包括一个或两个防护罩，一个1/4 hp或3/4 hp马力的便携式空气泵，和50英尺呼吸空气软管。获美国认证ansi z87.1-2003。

型号	说明
9245-02-e	供2人使用带50英尺（15.24米）气管供气防护罩呼吸系统
9245-01-e	供1人使用50英尺（15.24米）气管供气防护罩呼吸系统

供气防护罩和焊接头盔呼吸系统（supplied air shield and welding helmet system）

完美的应用于焊接工作。系统包括一个或两个焊接防护罩，一个3/4 或1 1/2 马力的便携式空气泵，和50英尺呼吸空气软管。

型号	说明
9246-01-e	供1人使用带50英尺（15.24米）气管的供气防护罩和焊接头盔呼吸系统

焊接面罩详细资料下载: