

伊顿UPS电源60KVA自动化机房应急供电

产品名称	伊顿UPS电源60KVA自动化机房应急供电
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:60KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

伊顿UPS电源60KVA自动化机房应急供电

93E-15U-D-MBS 标准版双输入型 9106-52236 93E 15KVA

380VAC.双输入, 内置维修旁路、支持外置电池93E-15U-N-MBS内置电池版 9106-52071 93E 15KVA.

380VAC, 单输入 内置维修旁路、支持内置电池93E-15U-D-MBS内置电激版双输入型 9106-52089 93E

15KVA 380VAC.双输入型, 内置维修旁路、支持内置电池

93E-20-N-MBS 标准版 9106-52228 93E20KVA, 380VAC, 单输入, 内置维修旁路, 支持外置电池

93E-20-D-MBS 标准版双输入型 9106-52239 93E 20KVA 380VAC、双输入 内置维修旁路。支持外置电池

93E-20-N-MBS 内置电池版 9106-52070 93E 20KVA. 380VAC.单输入 内置维修旁路、支持内置电池

93E-20-D-MBS内置电池版双输入型 9106-52091 93E 20KVA.

380VAC.双输入型, 内置维修旁路、支持内置电池

93E-30-N-MBS 标准版 9106-62156 93E 30KVA, 380VAC, 单输入, 内置维修旁路, 支持外置电池

93E-30-D-MBS标准版双输入型 9106-62160 93E 30KVA. 380VAC双输入, 内置维修旁路, 支持外置电池

93E-30-N-MBS 内置电池版 9106-62103 93E 30KVA. 380VAC.单输入 内置维修旁路、支持内置电池

伊顿UPS电源60KVA自动化机房应急供电

UPS系统由整流器, 逆变器, 静态开关, 手动维修旁路开关, 隔离变压器(要求UPS进口主机加装原装隔

离变压器), 调压变压器, 本机液晶监视器, 本机诊断系统, 与计算机监控系统的通信接口, 调试、监视和维修专用通信口, 负载功率因数测量及输入、输出滤波器, 输入、输出回路开关。2.5.1.2 UPS的所有部件的功率均应按满足长期额定输出的要求。2.5.2 UPS工作方式正常运行方式: UPS系统由380V交流厂用电源经整流器、逆变器和静态开关向负荷供电, 当380V交流厂用电源失电或UPS整流器故障时则由厂用直流蓄电池组经隔离二极管自逆变器和静态开关向负荷供电。当逆变器故障或过负荷或无输出时, 由静态开关切换到旁路供电。当逆变器或静态开关退出运行时, 由手动旁路开关切换至旁路不间断的向负荷供电。UPS输出电压应可调且无暂态过程。环境要求 (一)

蓄电池在环境温度-15 ~+45 , 相对湿度10%-80%条件下使用。(二)

蓄电池应距离机房内采暖设备、热源2米以上, 确保蓄电池组温度的均衡性, 温差不超过5 。(三)

蓄电池使用环境应保持干燥、清洁、通风, 不能有大量放射线、红外线辐射、腐蚀性气体, 要有良好遮光措施。(四) 对于密闭的蓄电池室, 应采取相应的通风措施, 确保蓄电池产生的酸气及时排出。

第18条 蓄电池组间、蓄电池组与其他设备之间应留有充足的维护通道, 不低于500mm。 一般要求

(一) 一、二类蓄电池供电系统的蓄电池, 可与其他电源设备同机房安放。但必须与通信设备隔离。

(二) 三、四类蓄电池供电系统的蓄电池由于受多种条件影响, 可与其他通信设备同室安放。