

# 工厂供应陶瓷晶振 ZTT4.000M 环保

产品名称	工厂供应陶瓷晶振 ZTT4.000M 环保
公司名称	深圳市赛伦达科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:SL 型号:陶瓷
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南山地段国展苑1号楼C座（御庭居）31A
联系电话	0755-28580626 0755-28580800

## 产品详情

加工定制：是

种类：晶振

温度频差：+ -20 ( mhz )

品牌：sl

标称频率：4.000 ( mhz )

总频差：+ -20 ( mhz )

型号：陶瓷晶振

调整频差：+ -0.3% ( mhz )

负载电容：20 ( pf )

工厂供应3.200mhz—60.000mhz；

封装形式holder type：hc-49s、49s-smd、hc-49ss、49ss-smd、ju308、ju206、smd7050、smd6035、smd5032、smd3225；

工作温度范围operating temperature range：-20 —+70 ( -10 —+60 )；

频率准确度frequency tolerance：± 10ppm、± 20ppm、± 30ppm、± 50ppm；

频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature：± 10ppm、± 20ppm、± 30ppm、± 50ppm；

负载电容load capacitance：9pf、10pf、12pf、15pf、16pf、18pf、20pf、22pf、24pf、27pf、30pf、33pf；

静态电容：0—7.0pf；

串联谐振电阻series resistance：25 —120 ；

激励功率drive level：0.001mw—0.1mw；

绝缘电阻insulation resistance：500 m (100vdc)

年老化率aging :  $\pm 3\text{ppmmax/year}$  ;

耐焊接热resistance to soldering

heat : 1.回流焊接法 : 回流温度 $260 \pm 5$  , 时间 $5 \pm 0.5$ 秒2.电烙铁方法 : 烙块温度 $350 \pm 5$  , 时间 $2 \pm 0.5$ 秒

用途:广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中。

公司网址 : [www.h-xd.com](http://www.h-xd.com)

[www.sailun1688.1688.com](http://www.sailun1688.1688.com)

[www.sailundakj.com/](http://www.sailundakj.com/)