

厂家现货热销 陶振晶振 插件晶振 质量可靠

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厂家现货热销 陶振晶振 插件晶振 质量可靠 |
| 公司名称 | 深圳市赛伦达科技有限公司 |
| 价格 | .00/PCS |
| 规格参数 | 品牌:SL 型号:陶瓷 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道南山地段国展苑1号楼C座（御庭居）31A |
| 联系电话 | 0755-28580626 0755-28580800 |

产品详情

加工定制：是
种类：晶振
温度频差：30ppm（mhz）

品牌：sl
标称频率：3.58（mhz）
总频差：30ppm（mhz）

型号：3.58m
调整频差：20ppm（mhz）
负载电容：12.5（pf）

工厂供应3.200mhz—60.000mhz；封装形式holder type：hc-49s、49s-smd、hc-49ss、49ss-smd、ju308、ju206、smd7050、smd6035、smd5032、smd3225；工作温度范围operating temperature range：-20 —+70（-10 —+60）；频率准确度frequency tolerance：±10ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm；频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature：±10ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm；负载电容load capacitance：9pf、10pf、12pf、15pf、16pf、18pf、20pf、22pf、24pf、27pf、30pf、33pf；静态电容：0—7.0pf；串联谐振电阻series resistance：25—120；激励功率drive level：0.001mw—0.1mw；绝缘电阻insulation resistance：500 m（100vdc）；年老化率aging：±3ppmmax/year；耐焊接热resistance to soldering heat：1.回流焊接法：回流温度260±5，时间5±0.5秒2.电烙铁方法：烙块温度350±5，时间2±0.5秒
用途:广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中。

公司网址：www.h-xd.com
www.sailundakj.com/

www.sailun1688.1688.com