

PTY23 PTY22 天联线缆 铁路信号电缆 厂家直发

产品名称	PTY23 PTY22 天联线缆 铁路信号电缆 厂家直发
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTY23 PTY22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

PTY23 PTY22铁路信号电缆ZR-PTYV ZR-PTYA

产品名称：高铁线路电线电缆PTY23

规格技术参数：PTYV、PTY22、PTY23、PTYA、PTYA22、PTYA23

产品介绍：规格技术参数名字

PTYV聚乙烯塑料绝缘套管高密度聚乙烯护线套高铁线路电线电缆

PTY22聚乙烯塑料绝缘套管钢表带凯装高密度聚乙烯护线套高铁线路电线电缆

PTY23聚乙烯塑料绝缘套管钢表带凯装聚乙烯塑料护线套高铁线路电线电缆

PTYA聚乙烯塑料绝缘套管综合性护线套高铁线路电线电缆

PTYA22聚乙烯塑料绝缘套管综合性护线套钢表带凯装高密度聚乙烯外护线套高铁线路电线电缆

PTYA23聚乙烯塑料绝缘套管综合性护线套钢表带凯装聚乙烯塑料外护线套高铁线路电线电缆

*1*PTYA23电线电缆

PTYA23高铁线路电力电缆价格

PTYA23电线电缆生产商本货物可以用额定电流有效的沟通500V或交流电流1000V以下的传送铁路信号、数字音频或全自动数据信号机器设备控制回路，这其中综合性护线套、铝护线套高铁线路电线电缆具有的屏蔽掉特性，适宜于热电厂路面或者其它有弱电安装损害的地域铺设。

*2*PTYA23电力电缆价格生产商应用特点

2.1电缆应用工作温度为-40 ~ 60 。

2.2电缆线金属导体习惯性操作温度应不得超过 70 。

2.3电缆敷设工作温度：高密度聚乙烯外护线套电缆线应不得少于0 ；聚乙烯塑料外护线套电缆线应不得少于-20 。

2.4电缆容许小弯曲半径：非电缆不得小于电缆线直径的10倍；电缆不得小于电缆线直径的15倍。

2.5综合性护线套高铁线路电线电缆的多维性屏蔽掉指数 0.8；铝护线套高铁线路电线电缆的多维性屏蔽掉指数 0.3

*3*PTYA23电力电缆价格生产商交货长度

1000m及当中的电缆线应许多于总交货长度的50%;50~25b250长段电缆线交货长度应不得超过总交货长度的5%;电缆长度计量检测偏差应不得超过 $\pm 0.5\%$ 。依据彼此商议要求长度供货。天津电缆线一分厂
天津市郭婷 各地供应 适用订制