

# 伊顿UPS电源160KVA详情参数

产品名称	伊顿UPS电源160KVA详情参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:160KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 伊顿UPS电源160KVA详情参数

伊顿UPS电源9E160KVA是基于高品质、高可靠性的客户需求，以解决现代中小型数据机房中所面临的典型供电问题为目的。同时，兼顾适应日趋敏感的投资回报率、能源消耗成本、远程智能管理及效能等要求。伊顿在产品的设计方面充分考虑到各种恶劣环境和\*\*\*因素，以\*\*\*作为产品设计的理念。

拓扑结构 双转换在线式，IGBT

UPS整流输

入

拓扑结构 IGBT, PWM调制技能

额定电压 380Vac/220Vac

电压规划 -45% ~ 25%

功率因数 0.99

THDV <2%

THD(i) <3%

频率 50/60Hz 自适应

频率规划 -45~ +65Hz

UPS输出

功率因数 0.9

功率 Up to 94% ; ECO方式下达98%

电压 380Vac/220Vac+/- 1%

过载才能 105%, 长时间运转

125%, > 10min.

频率率	50/60Hz
负载不平衡	***
峰值因数	3:01
旁路	
静态旁路	标配
旁路电压	380Vac (+/- 15%)
修理旁路	20~80KVA , 标配 100 ~ 200KVA , 选件
电池	
电池类型	VRLA, AGM, 胶体电池 , 或伊顿***品牌及类型的电池
后备时间	依电池组容量而定
电池节数	标准36只12VDC, 可调
充电时间	8小时抵达满容量90%
通讯监控	
标配通讯接	RS-232, Mini-Slot通讯插槽
口	
通讯附件(可	Mini-Slot SNMP/WEB Card
选)	Mini-Slot Modbus Card Mini-Slot AS/400 Card
操作环境	
工作温度	0~40°C
存储温度	-25°C~55°C
相对湿度	5%~95%, 无凝结
高度	小于1000米 , 无降容
噪音	20 ~ 40KVA, <55dBA 60~80KVA, <60dBA 100 ~ 200KVA, <65dBA
EMC标准	IEC61000-4
EMI标准	EN550022/EN55024
质量标准	ISO 9001:2000, ISO 14001:1996

伊顿9390 UPS结合技术创新，提供丰富功能。以其高功率密度，为数据中心，医疗设备和其他关键系统提供\*\*\*的电源保护；高系统效率，降低运行费用；双转换拓扑结构使得可靠性万无一失；可扩展运行时间和热同步并联技术，确保能够满足当前和未来电力需求。

## 产品快照

功率等级	40-160 kV A
电压	400 V
频率	50/60 Hz
配置	Tower

产品系列 Powerware

伊顿9390 UPS结合技术创新，提供丰富功能。以其高功率密度，为数据中心，医疗设备和其他关键系统提供\*\*\*的电源保护；高系统效率，降低运行费用；双转换拓扑结构使得可靠性万无一失；可扩展运行时间和热同步并联技术，确保能够满足当前和未来电力需求。

## 产品快照

功率等级	40-160 kV A
电压	400 V
频率	50/60 Hz
配置	Tower
产品系列	Powerware