

# 益环防水材料试验机\_电子防水材料试验机

产品名称	益环防水材料试验机_电子防水材料试验机
公司名称	上海益环仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号
联系电话	86-02169590509 18930390509

## 产品详情

### 益环防水材料试验机\_电子防水材料试验机\_微机控制防水材料试验机

上海益环仪器科技有限公司生产的防水材料试验机

([www.yihuansouth.com/fanshuicailiaoshiyanji.html](http://www.yihuansouth.com/fanshuicailiaoshiyanji.html))适用于对防水材料进行拉伸、撕裂、剥离、压缩、剪切、弯曲等力学性能测试，试验满足gb/t18173-2006试验标准及要求，能自动检测出材料的最大力值、断裂力值、最大伸长量、抗拉强度、断裂强度、最大伸长率、断裂伸长率、定伸长应力、定应力伸长、弹性模量等参数。

**技术参数** 最大试验力：50kn 负荷传感器容量：200kg(2kn)（能加配1个或多个其他容量的负荷传感器）

精度等级：0.5级 试验力测量范围：0.4%~100%fs（满量程）

试验力分辨率：最大试验力的 $\pm 1/300000$ ，全程不分档，且分辨率不变。 变形测量范围：0.2%~100%fs

变形测量误差：优于示值 $\pm 0.5\%$  变形分辨率：最大变形的 $\pm 1/300000$

位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 位移分辨率：0.02  $\mu\text{m}$  位移速率调节范围：0.001~500mm/min

位移速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 变形速率调节范围：0.001%~5%fs

变形速率控制精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内 有效试验宽度：360mm、510mm两种规格

有效试验空间：600\*600\*600、800\*800\*800、1000\*1000\*1000、1200\*1200\*1200

控制系统：全微机自动控制。 单位选择：g/kg/n/kn/lb 多重保护：系统具有过流、过压、欠流、欠压等保护；行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护。出现紧急情况可进行紧急制动。

主机结构：门式，结构新颖，美观大方，运行平稳 电 源：220v 50hz 功 率：1.5kw

主机重量：500kg-1000kg

联系我们

地址：上海市嘉定区黄渡工业园春意路128-1号

联系人：黄先生

免费服务热线：400-039-8819

电话：021-69590509 69591098

传真：021-69590507

邮编：201804

邮箱：[sales@yihuansh.com](mailto:sales@yihuansh.com)

网址：[www.yihuansouth.com](http://www.yihuansouth.com)