

# YH电焊机电缆，YH焊把线 电线电缆厂家

产品名称	YH电焊机电缆，YH焊把线 电线电缆厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:YH 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

YH电焊机电缆，YH焊把线，YHF电焊机电缆

YH电焊机电缆焊把线，电焊机电缆别名焊把线，YH电焊机电缆/焊把线归属于橡皮绝缘电缆线类，全新产品执行标准为GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》，包含二种型号规格：YH（高韧性橡胶电焊机电缆）和YHF（氯丁或其它非常生成弹性体材料橡胶电焊机电缆），主要是用于直流焊机二次侧布线及联接电焊钳、直流焊机的电缆，特点是电压高、电压低。电焊机电缆均是单线铁路芯，导线均是线材，铜线孔径小、根数大，一般由多条铜线绞生成多股，然后由多条多股绞生成电导体，因此电焊机电缆整线比较粗，铜线数百根。电导体业务外包一层耐高温聚脂薄膜绝缘层。型号规格YH的电缆线，绝缘电阻与护线套并成一层，薄厚偏厚，在1.8mm之上毕竟是绝护双用胶即是绝缘层也是护线套所以要厚些，材料为天然胶混合物质；型号规格YHF的电缆线主要有两种覆盖，一种是氯丁胶混合物质，另一种是以丁苯混合物质做为绝缘层，以氯丁胶混合物质做为护线套。

常见电焊机电缆的规格有16平方米、25平方米、35平方米、50平方米、70平方米、95平方米、120平方米等。电焊机电缆几个特点：(1)YH电缆线要在低压(高电压为200V)高电压的条件下工作中,规定具有耐心。(2)焊把线电缆线长期性容许操作温度不应超过65。(3)马达引布线电缆线频繁地挪动,扭绕和释放,规定绵软,弯曲性能好。(4)在释放中容易遭受锐利钢材构件刮、擦,故规定绝缘层抗撕、耐磨损等物理性能好。(5)应用自然条件繁杂,如日晒、水滚沸、触碰污泥、汽车机油、强酸强碱液态等,规定有的耐气候性和耐酸碱、耐溶剂性。(6)有时候会遇到热焊接件,规定耐高温变形性好。(7)常常挪动,需要直径小,重量较轻。因为对此类电缆线电气性能要求较低,且应用自然条件繁杂,结构类型规定满足繁杂的环境要素并不是合适的。应用时要注意改进适用范围,避免外界毁坏。电焊机电缆应用与维护1、本设备为不能检修型,其各类保护特性由生产厂要求,不能随便调节。若有出现异常与生产厂家联络;2、弧焊机有风冷式及主回路有交流接触器的,要把离心风机及接触器线圈开关电源接于装置键入开关电源端;

3、每次使用前观查保护装置显示灯情况,绿灯是开关电源标示,信号灯是工作电压标示,其正常情况