工厂直销 畅销冠军 433声表 声表面谐振器

产品名称	工厂直销 畅销冠军 433声表 声表面谐振器
公司名称	深圳市赛伦达科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:SL 型号:433
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南山地段国展苑1号楼C座（御庭居）31A
联系电话	0755-28580626 0755-28580800

产品详情

加工定制：是
品牌：sl
型号：433m
种类：晶振
标称频率：433（mhz）
调整频差：20ppm（mhz）
温度频差：30ppm（mhz）
总频差：30ppm（mhz）
负载电容：12.5（pf）

工厂供应3.200mhz—60.000mhz； 封装形式holder type：hc-49s、49s-smd、hc-49ss、49ss-smd、ju308、ju206、smd7050、smd6035、smd5032、smd3225； 工作温度范围operating temperature range：-20°C—+70°C（-10°C—+60°C）； 频率准确度frequency tolerance：±10ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm； 频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature：±10ppm、±20ppm、±30ppm、±50ppm； 负载电容load capacitance：9pf、10pf、12pf、15pf、16pf、18pf、20pf、22pf、24pf、27pf、30pf、33pf； 静态电容：0—7.0pf； 串联谐振电阻series resistance：≤25ω—120ω； 激励功率drive level：0.001mw—0.1mw； 绝缘电阻insulation resistance：≥500 mω(100vdc)； 年老化率aging：±3ppmmax/year； 耐焊接热resistance to soldering heat：1.回流焊接法：回流温度260±5°C，时间5±0.5秒2.电烙铁方法：烙块温度350±5 °C，时间2±0.5秒
用途:广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中。

公司网址：www.h-xd.com www.sailun1688.1688.com
www.sailundakj.com/