卧式抗张强度试验机 纸板抗张强度测试仪 纸张抗张强度试验机

产品名称	卧式抗张强度试验机 纸板抗张强度测试仪 纸张抗张强度试验机
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	最大试验力:30N（100N、200N可选） 试验力有效范围:2%～100%FS 试验力最小读数值:0.001N
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

卧式抗张强度试验机 纸板抗张强度测试仪 纸张抗张强度试验机

拉伸强度（简称抗张强度）是指单位横截面积能承受的最大拉力，是衡量材料抗断裂能力的重要指标。其测量方法通常是将纸张、木材、塑料、金属和非金属材料制成标准试样，在规定的拉伸速度下施加拉力，直至试样发生断裂，记录下断裂前的最大拉力值，并计算出抗张强度。

用角越电除日液材料越硬程度测得抗张强度准单位是N/m²，而柔性材料如纸张等，因为厚度很薄，就算在纵向测定纵横向测定，分别称做纵向抗张强度和横向抗张强度。拉力采用长、宽、厚度、质量、纤维方向、温度、湿度、时间、拉伸速度、前制能作测试。卧式抗张强度试验机采用触摸屏控制，操作简单便捷。

卧式抗张强度试验机是纸板、纸张、薄膜、塑料、橡胶、皮革、纺织品、玻璃纤维、抗张强度、断裂伸长、抗张能量吸收等性能测试的理想仪器。

技术特征
★微电脑控制、大触摸屏显示；
★卧式结构，传感器数值不受夹具重量影响；
★微型打印机快速打印实验结果，每次实验结束后，可选择实验结果参数：最大值、平均值、抗张强度、抗张指数、伸长率、能量吸收、平均数、长度指数、宽度指数、速度、实验编号、实验模式、实验时间、实验人、实验结果、实验结果单位、实验结果数值、实验结果状态、实验结果说明、实验结果备注、实验结果附件、实验结果附件说明、实验结果附件备注、实验结果附件数量、实验结果附件大小、实验结果附件类型、实验结果附件名称、实验结果附件路径、实验结果附件URL、实验结果附件MD5、实验结果附件SHA1、实验结果附件SHA256、实验结果附件SHA512、实验结果附件CRC32、实验结果附件CRC64、实验结果附件MIME类型、实验结果附件扩展名、实验结果附件文件名、实验结果附件文件大小、实验结果附件文件类型、实验结果附件文

测试精度　　1级
速率范围　　1～500mm/min无级调速
试样宽度　　0＜L≤50mm
外形尺寸　　640×360×290 mm(长宽高)
重量　　30Kg
环境温度　　15°C-50°C
相对湿度　　最高80%，无凝露
工作电源　　220V 50Hz
参照标准
GB/T20808、GB/T12914、GB/T465.2、GB/T24328.3、GB/T24328.4
产品配置
标准配置：主机、夹具、 微型打印机、实验水槽

物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色。它们可以帮助我们了解物体的属性和性能，从而提高产品质量。这些仪器具有各自的特点和使用方法，包括测量、检测、分析等功能。这些仪器也都需要定期维护保养，以保证其精度和使用寿命。

物理性检测仪器在工业领域中的应用广泛而多样。它们可以用于检测材料的强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性等指标，以确保产品的质量和安全性。例如，在建筑领域中，物理性检测仪器可以用于检测建筑材料的强度和稳定性，以确保建筑物的安全性。在汽车领域中，物理性检测仪器可以用于检测汽车零部件的耐磨性和耐腐蚀性，以确保汽车的安全性和耐久性。在电子领域中，物理性检测仪器可以用于检测电子元件的导电性和耐热性，以确保电子设备的稳定性和可靠性。在医疗领域中，物理性检测仪器可以用于检测医疗器械的安全性和有效性，以确保医疗设备的质量和安全性。

卧式抗张强度试验机 纸板抗张强度测试仪 纸张抗张强度试验机
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！