

# 优质厂家供应KDS 蛙脚32.768K 混批供应

产品名称	优质厂家供应KDS 蛙脚32.768K 混批供应
公司名称	深圳市赛伦达科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:SL
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南山地段国展苑1号楼C座（御庭居）31A
联系电话	0755-28580626 0755-28580800

## 产品详情

加工定制：是

种类：谐振器

温度频差：30ppm ( mhz )

负载谐振电阻：30k ( )

插入损耗：0 ( db )

输出阻抗：30 ( k )

品牌：sl

标称频率：32.768khz ( mhz )

总频差：30ppm ( mhz )

激励电平：0.1 ( mw )

阻带衰减：0 ( db )

型号：206/32.768k

调整频差：20ppm ( mhz )

负载电容：12.5 ( pf )

基准温度：-10~+60 ( )

输入阻抗：30 ( k )

工厂供应3.200mhz—60.000mhz；封装形式holder type：hc-49s、49s-smd、hc-49ss、49ss-

smd、ju308、ju206、smd7050、smd6035、smd5032、smd3225；工作温度范围operating temperature

range：-20 —+70 ( -10 —+60 )；频率准确度frequency tolerance：±10ppm、±20ppm

、±30ppm、±50ppm；频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature：±10ppm、±20ppm

、±30ppm、±50ppm；负载电容load

capacitance：9pf、10pf、12pf、15pf、16pf、18pf、20pf、22pf、24pf、27pf、30pf、33pf；

静态电容：0—7.0pf；串联谐振电阻series resistance：25 —120 ；激励功率drive

level：0.001mw—0.1mw；绝缘电阻insulation resistance：500 m (100vdc)；

老化率aging：±3ppmmax/year；耐焊接热resistance to soldering

heat：1.回流焊接法：回流温度260±5 ，时间5±0.5秒2.电烙铁方法：烙块温度350±5 ，时间2±0.5秒

用途:广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中。

公司网址：www.h-xd.com

www.sailun1688.1688.com

www.sailundakj.com/