

长沙市仓库隔离栅款式:丝经3.0mm-6.0mm,网孔50mm

产品名称	长沙市仓库隔离栅款式:丝经3.0mm-6.0mm,网孔50mm
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 型号:其他防护网 孔径:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

车间铁丝围栏-车间生产线/机器人设备隔离防护

2mx30m 1.2*30m网柱高度：1.2m 1.5m 1.8m

2.0m2.3m网柱间距：3m-4m一般采用直径48mm铁管管压制而成的，端头立柱用60管压制。

立柱长度有：1.5m、1.8米、2.1米、2.3米，

一般厚度为：0.8mm/1.0mm/1.2mm. 1.5mm立柱陪带 立柱帽、立柱与网片连接的卡扣、和工具钳。

此产品设计结构简单，产品设计原理科学，价格实惠，安装方便等优点.

立柱分为镀锌钢管、桃型柱、燕尾柱以及C型钢等，网片分为包塑钢丝网、PVC包塑电焊网、勾花网以及钢板网和冲孔网。其大致结构为立柱和边框通过连接件连接，也可以用网片直接与立柱卡接、螺栓连接和连接件铆接，角度可任意调整。

选择优质低碳钢丝，编焊而成;网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。

用途

主要用于高速公路、铁路、桥梁两侧的防护带;机场、港口、码头的安全防护;市政建设中的公园、草坪、

动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护

特点

- 1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低。
- 2.强度高 整体稳定性好。
- 3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。
- 4.网围界整体和谐 美观。