

建筑外墙勾缝胶带 分格胶带 仿砖真石漆胶带

产品名称	建筑外墙勾缝胶带 分格胶带 仿砖真石漆胶带
公司名称	苏州德萨粘胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	基材:EVA 厚度:1mm 长度:10m
公司地址	苏州昆山市跃进路126
联系电话	0512-36853649 15370762669

产品详情

建筑外墙勾缝胶带 分格胶带，建筑外墙仿砖专用胶带，仿砖真石漆胶带，外墙分格胶带，真石漆防砖涂料胶带，仿砖真石漆胶带 真石漆胶带规格 此款单面泡棉胶带根据真石漆仿砖墙面施工的要求和特点，结合建筑外墙环境、季节、墙面的粗糙程度的不同分为：低粘，常规，高粘型号。

宽度（mm）：4,5,6,,8，10,12,15,20,30。其中8,10,15为市场常规的宽度，其余为特殊要求的宽度。

厚度（mm）：0.8,1.0,1.2,1.5,2.0。其中0.8,1.0为市场常规厚度，其余为特殊要求厚度。

长度（m）：标准一卷为10m 长度。根据墙面的粗糙程度，分为高粘、常规、低粘等规格。

高粘一般用在于比较粗糙的墙面以达到贴上去不容易掉下的效果；

常规主要用在于稍平滑的墙面以达到贴上去不掉、不留残胶；

低粘主要用在于非常平滑的墙面防止撕去的时候带走底漆。

根据粘度的不同又分为软泡棉和硬泡棉之分。软泡棉主要用在于常规以下粘度的胶粘带，硬泡棉就是用于常规以上粘度的胶粘带，两者主要都是为了撕去的时候能达到撕去快而不断胶粘带的效果。

施工注意事项 1 施工时墙体温度高于50c,风力大于3-4级时不宜施工。 2

施工时，要贴紧胶带，不要以点会面的黏贴。 3

避免雨水天气，以防胶粘带进水，失去部分或者大部分效果而脱落。 4 滞留墙体的时间间隔不宜太长。

建筑外墙勾缝胶带 分格胶带，建筑外墙仿砖专用胶带，仿砖真石漆胶带，外墙分格胶带，真石漆防砖涂料胶带，仿砖真石漆胶带