

环氧地坪漆消泡剂迪高tego900型号

产品名称	环氧地坪漆消泡剂迪高tego900型号
公司名称	广州市惠博化工有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:迪高 型号:900 包装:桶装
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号17123
联系电话	020-82061597-601 13570533531

产品详情

环氧地坪漆消泡剂迪高tego900型号，迪高airex900：用于水性，溶剂型，无溶剂型和辐射固化涂料的脱泡剂，100%活性物含量的有机改性聚硅氧烷，含气相二氧化硅，特性：用于溶剂型，无溶剂型和辐射固化涂料；特别适用于色漆配方；无溶剂。应用于双组份环氧，uv体系，双组份pu等。胺/酰胺固化环氧类地坪涂料，溶剂型和辐射固化丝网印刷油墨，辐射固化清漆，木器和家具涂料，胺/酰胺固化环氧烤漆，皮革涂料。用前搅拌，预稀释或直接添加，必须经过高剪切力混合。

airex901w：用于水性涂料的脱泡剂，100%活性含量的聚醚硅氧烷共聚物，含气相二氧化硅。特性：用于水性体系，可普遍用于清漆和色漆配方中，防止微泡，特别适用于无空气喷涂配方，高效能。应用于高固含透明涂料，建筑涂料，印刷油墨和光油，木器和家具涂料，工业涂料，皮革涂料，汽车漆。用前搅拌，预稀释或直接添加，必须经过高剪切力混合。

airex920：不含硅的用于辐射固化涂料的脱泡剂，100%活性物含量的有机聚合物，特性：特别适用于辐射固化配方；可普遍用于清漆和色漆中；高相容性（表面缺陷减的风险至最低）；适用于淋涂，辊涂和喷涂。良好的重涂性。应用于木器和家具涂料，镶木地板漆，印刷油墨和罩印光油。预稀释或直接加入，研磨阶段或调漆阶段加入。

airex980：用于溶剂型，无溶剂型体系的脱泡剂，100%活性物含量的有机改性聚硅氧烷，是一种高效脱泡剂，可用于高粘度涂料体系的脱泡，同时还可以改善涂料的流动性和表面滑爽性，在亚光涂料中有助于消光粉的分布以防止消光不均和表面不规则，应用于含颜料和/或哑光木器和家具涂料，工业涂料，防腐涂料，胺/酰胺固化环氧地坪涂料，镶木地板漆。推荐用于以环氧为基料的涂料体系，如环氧地坪涂料，丝印油墨，双组份聚氨酯涂料，氨基烤漆，双组份环氧涂料，醇酸-三聚氰胺，聚酯-三聚氰胺体系。色漆研磨时添加，调漆或清漆添加时，要有高剪切力或预稀释。

本公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量第一、信誉第一；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。诚挚与您的合作。

联系地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号17126 电话：020-82242246-601 传真：020-82230793
李先生：13570533531

tego foamex 消泡剂

foamex n:用于溶剂型和辐射固化涂料的消泡剂浓缩液，100%活性物含量的含气相二氧化硅的二甲基聚硅氧烷，浑浊液体。额外具有脱泡作用的消泡剂。用于色漆中。推荐与airex900一起用，起到良好的互补作用。推荐用于胺/酰胺固化环氧类地坪涂料，溶剂型和辐射固化丝网印刷油墨，无溶剂环氧地坪涂料，双组份环氧体系，uv体系。

foamex1488：用于水性体系的消泡剂乳液，聚醚硅氧烷共聚物乳液，含气相二氧化硅。24%不挥发物的白色，触变性液体。特性：特别适用于水性体系，着色体系，良好的长效性。应用于：工业涂料，水性建筑涂料，水性沥青涂料，印刷油墨和表印光油，皮革涂料，木器和家具涂料。