

# PA9T日本可乐丽 树脂G1300A-M42 30%玻纤 注塑级 热稳定级

产品名称	PA9T日本可乐丽 树脂G1300A-M42 30%玻纤 注塑级 热稳定级
公司名称	天津市星云新材料有限公司
价格	96.30/千克
规格参数	品牌:可乐丽 型号:G1300A-M42 属性:30%玻纤 增强 热稳定级
公司地址	天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧 航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)
联系电话	18622344552 18622344552

## 产品详情

制造商 可乐丽株式会社 材料标识 >PA9T-GF30< 颜色 本色 黑色 材料形状 颗粒状 加工方式 注射成型 材料属性 30%玻纤 增强 注塑级 热稳定

PA9T是可乐丽从原料单体自行开发的独创性聚酰胺类工程技术塑料。是具有zhuoyue的耐热性、耐药品性以及可以承受反复摩擦特性耐滑动性的成形材料。性能在一些主要方面超过标准**尼龙**

，其优点包括：在干燥和潮湿下提供相同的强度和韧性，与标准尼龙相比，在更高的温度下仍然保持有效的强度和韧性。易于加工----良好的流动性，热稳定性和较低的模具腐蚀性；具高热稳定性及高润滑性之高性能尼龙，低吸水性（1%，其它常见高温尼龙为2.6%以上）、低翘曲、耐化学品、高尺寸稳定性材料，可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果。

- 1：尼龙系列树脂中，吸水性最低。
- 2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。
- 3：高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。
- 4：流动性佳，适用在薄肉成形。
- 5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。
- 6：结晶速度快，冷却时间短。
- 7：在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

