

注塑机电热圈

产品名称	注塑机电热圈
公司名称	佛山市川井电气有限公司
价格	75.00/个
规格参数	
公司地址	广东 佛山市顺德区 大良南国西路（奇力士加油站旁）
联系电话	86-075722267144 13928287400

产品详情

专业生产各种陶瓷电热圈。欢迎来图、来样订做。电压、功率、尺寸都可依您的要求量身定做。

我们的选料

陶瓷电热圈使用的注意事项：

- 1：陶瓷电热圈不是防水性结构，因此在存放及使用的过程中不要与油和水接触，以防止漏电。
- 2：安装时必须将电热圈与被加热体紧密贴合
- 3：在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽，则表明发热体及受热体散热不均匀，应及时进行调整，防止烧穿。
- 4：陶瓷电热圈在安装及使用的过程中，应避免用力敲击或与硬物碰撞，避免造成陶瓷条断裂。合金电热丝外露会影响电热圈的使用寿命。
- 5：安装前应先检查安装位置与陶瓷电热圈的规格是否相符，使用的电压是否一致。

产品介绍：

发热圈，铸造加热器应用塑料成型，压铸机械上的加热元件，丰富的加热器制造经验，根据设备的具体使用环境进行科学的选材及产品的制程设计，提高加热元件的使用安全和长久寿命。

规格尺寸： $\varnothing 60$ （按需订制）

主要材质：su430，su304，陶瓷

输入电源：36v、110v、220v、240v、380v等

特点：采用进口原材料，保障元件的高温使用条件，采用特殊的制作工艺，增加元件的散热效果，良好的电器性能，满足设备的安全要求。电器行业中领先的生产制程，确保电热元件长久使用寿命。

陶瓷电热圈的优点：

耐高温陶瓷电热圈采用的不是一般云母绕线方式制作，而是采用陶瓷条穿丝方式，因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。采用钢花或镍铬发热丝陶绕成弹簧状穿入陶瓷条圈成，外罩采用304不锈钢，中间采用耐高温玻璃纤维棉防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。

陶瓷加热圈简要性能：

温度可达到450度，最大表面负载6.5w/cm。
特点是寿命长耐高温，能量消耗降低30%，绝缘性高，是目前挤出机、注塑机、吹膜机最适用的电加热产品。

陶瓷加热圈具有安装灵便，传热快，绝缘良好。制作不受型号和规格大小的限制等优点。工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确。

陶瓷加热圈的优点：

- 1、具有绕性，如加热容器或管道时，可弯曲成弧形或圆形包复在表面加热，如加热大型工件，局部可采包复形式，大面积工件可采用平铺复盖形式。此外能适合各种几何形状工件的加热。
- 2、工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确，可以实现自动控制。
- 3、机械强度高，热态绝缘性能好，与被加热物体接触面大，使用寿命长。
- 4、安装、维修方便，使用费用也低，即使内部发热材料损坏，而外部的陶瓷器件仍可回用。

本产品的材质是陶瓷电热圈，功率为2200（W），直径是185（mm），长度为580（mm）