# 注塑机电热圈

产品名称	注塑机电热圈
公司名称	佛山市川井电气有限公司
价格	75.00/个
规格参数	
公司地址	广东 佛山市顺德区 大良南国西路(奇力士加油站旁)
联系电话	86-075722267144 13928287400

# 产品详情

专业生产各种陶瓷电热圈。欢迎来图、来样订做。电压、功率、尺寸都可依您的要求量身定做

### 我们的选料

#### 陶瓷电热圈使用的注意事项:

- 1:陶瓷电热圈不是防水性结构,因此在存放及使用的过程中不要与油和水接触,以防止漏电
- 2:安装时必须将电热圈与被加热体紧密贴合
- 3:在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽,则表明发热体及受热体散热不均匀,应及时进行调整,防止烧穿。
- 4:陶瓷电热圈在安装及使用的过程中,应避免用力敲击或与硬物碰撞,避免造成陶瓷条断裂。合金电热丝外露会影响电热圈的使用寿命。
- 5:安装前应先检查安装位置与陶瓷电热圈的规格是否相符,使用的电压是否一致。

#### 产品介绍:

发热圈,铸造加热器应用塑料成型,压铸机械上的加热元件,丰富的加热器制造经验,根据设备的具体使用环境进行科学的选材及产品的制程设计,提高加热元件的使用安全和长久寿命。

规格尺寸: Ø60(按需订制)

主要材质: su430, su304, 陶瓷

输入电源:36v、110v、220v、240v、380v等

特点:采用进口原材料,保障元件的高温使用条件,采用特殊的制作工艺,增加元件的散热效果,良好的电器性能,满足设备的安全要求。电器行业中领先的生产制程,确保电热元件长久使用寿命。

#### 陶瓷电热圈的优点:

耐高温陶瓷电热圈采用的不是一般云母挠线方式制作,而是采用陶瓷条穿丝方式,因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。采用钢花或镍铬发热丝陶挠成弹簧状穿入陶瓷条圈成,外罩采用304不锈钢,中间采用耐高温玻璃纤维棉防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。

#### 陶瓷加热圈简要性能:

温度可达到 450度,最大表面负载 6.5w/cm. 特点是寿命长耐高温,能量消耗降低30%,绝缘性高,是目前挤出机、 注塑机、吹膜机最适用的电加热产品。

陶瓷加热圈具有安装灵便,传热快,绝缘良好.制作不受型号和规格大小的限制等优点。工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确。

### 陶瓷加热圈的优点:

- 1、具有绕性,如加热容器或管道时,可弯曲成弧形或圆形包复在表面加热,如加热大型工件,局部可采包复形式,大面积工件可采用平铺复盖形式。此外能适合各种几何形状工件的加热。
  - 2、工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确,可以实现自动控制。
  - 3、机械强度高,热态绝缘性能好,与被加热物体接触面大,使用寿命长。
  - 4、安装、维修方便,使用费用也低,即使内部发热材料损坏,而外部的陶瓷器件仍可回用。

本产品的材质是陶瓷电热圈,功率为2200(W),直径是185(mm),长度为580(mm