

挤出机铸铝加热圈 可定做上海硕仲

产品名称	挤出机铸铝加热圈 可定做上海硕仲
公司名称	上海硕仲实业有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉定镇花园弄67号133室
联系电话	55783651 18964514547

产品详情

铸铝电加热器可以跟您的需求订做各种规格尺寸、形状、电压、功率。

产品特性说明

铸铝电加热器是以管状电热元件为发热体，用优质铸材料为外壳经压铸成型的电加热器，其使用温度一般在摄氏150-300度之间。铸铝电加热器特点具有长寿命、保温性能好、体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长、耐腐蚀、抗磁场等优点。防爆加热器防爆标志为exd bt4 exd bt6 exde ct6等.广泛应用于塑料机械、模具、电缆机械、合金压铸机、管道、化工、橡胶、石油等设备。

铸铝电加热器技术特性：金属铸造加热器是以管状电热元件为发热体，并弯曲成型，进入模具用优质金属合金

各种形状，有圆型、平板、直角型、风冷、水冷及其它异型等。经精加工后它能和被加热体紧密贴合。

铸铝电加热器表面负荷可达到2.5-4.5w/cm²，最高工作温度300-450 之间；

铸铜加热器表面负荷可达到3.5-5.0w/cm²，最高工作温度500-600 之间；

铸铁加热器表面负荷可达到4.5-6.0w/cm²，最高工作温度550-700 之间。

铸铝电加热器使用注意事项：1、工作电压不得超过额定值的10%；空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性加热层、保温层以外，外壳应有效接地；避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触；引接线应能长期承受接线部分丝紧固时应避免用力过猛。3、金属铸造加热器应放在干燥处、若因长期放置，绝缘电阻低于1m Ω 时，可在摄氏6小时，即可恢复正常。或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。4、金属铸造加热器应做好定位固定，有效发热，严禁空烧。发现表面有灰尘或污染物时，应及时清理干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。5、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

公司展示

上海硕仲实业有限公司[原上海电热电器制造厂]，原公司成立于1988年，具有20年的生产经验，分别在上海，北京，长沙，武汉，合肥，贵阳，佛山，东莞等全国十多个城市设有分公司和办事处。本公司是一家集科研设计、制造、销售、综合性企业，年产值5000万。

我公司是生产工业机械、涂装设备、电加热器已有二十多年历史的专业单位。主要生产各种电加热棒、电加热管、法兰电加热管、u/w型电加热管、单头电加热管、翅片电加热管、碳钢电加热管、铁氟龙加热管、电加热线、硅橡胶加热器、陶瓷电加热器、云母电加热器、铸铜电加热器、铸铝电加热器、石英电加热管、铸铁电加热器、液体电加热器、风道电加热器、原油电加热器、船用电加热器、导热油电加热炉、反应釜电加热器、电烘箱、电烘车、煅烧炉、真空炉、氮化炉、电加热炉、真空清洗炉、箱式预热炉、卧式预热炉、井式预热炉、三甘醇清洗炉、电焊机、电焊机机械、食品机械、橡胶机械、造纸机械、真空设备、石化、五金、机电、光电、交通、海洋工程、船舶工程、电等。

我厂参照国内外产品的先进技术,严格按照国家jb/t2379-93部颁标准,历年来公司先后荣获“国家级新产品”“tqc达部级标准”、“iso9001认证”、“cei认证”、“重合同守信用”、“执行标准优秀企业”“四星级企业荣誉称号，公司将一如既往，以“视今天为明天落后的精神”、艰苦创业，搏击市场经济的大潮，共同谱写世纪。

我们一贯的经营理念：以客户满意、发展企业优良文化、经营得意来实践永绩经营，以创新品质、保证交期、提高生产力来促进产品竞争力，并致力于开发新产品，迈向多元化及国际化经营是我们永远追求的目标！

服务宗旨：以质量求生存，以信誉再发展，以诚交友，以质赢友，以信招交，以全新的产品，全新的售后服务。

销售流程

本产品的类型是铸铝加热圈，型号是SZZL005，常温电阻为38（ Ω ），功率是800（W），表面尺寸为150*160（mm），产品认证为CEISO900