

# 盐城华邦铸铜电加热板

产品名称	盐城华邦铸铜电加热板
公司名称	盐城市华邦合金电器有限公司
价格	35.00/块
规格参数	
公司地址	江苏盐城市人民南路1号
联系电话	86-051587013826 18068872086

## 产品详情

铸铜电加热器是以管状电热元件为发热体，用优质铸铜材料为外壳经压铸成型的电加热器，其使用温度一般在摄氏150~700度之间，可广泛应用于塑料机械、模头、电缆机械、化工、橡胶、石油等设备上。铸铜加热器特点具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。本产品加热性能良好，冷却管降温性能优越。保证被加工产品质量稳定等优点。。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。

该系列加热器产品：电阻丝均采用进口镍铬丝、优质的绝缘材料。具有设计合理、加工精细、精确、热效率高、节能、安全可靠等特点。

铸铜电加热器使用方法及维护：

- 1、首先检查使用现场的电源电压是否与本产品的额定电压相符，如果不同，应配备与本产品额定电压相同的电源电压。
- 2、为了确保安全，切记在用电设备外壳要可靠接地。
- 3、电加热器产品存在三个月以上再使用时，应在允许条件下断续通电自行烘干，加热十分钟停电半小时，连续三至四次以排出电热元件内部的潮湿。
- 4、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。
- 5、金属铸造加热器应做好定位固定,有效发热区必须与受热体紧密贴合，严禁空烧。发现表面有灰尘或污染物时，应及时清理干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。

铸铜电加热器使用说明：

- 1、工作电压不得超过额定值的10%；
- 2、接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；

3、应放在干燥处、若因长期放置，绝缘电阻低于1m $\Omega$  时，可在摄氏200度左右的烘箱中烘烤5-6小时，即可恢复正常

铸铜电加热器订货须知：

- 1、用户应提供产品图纸或样本，如无图纸或样本，必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。
- 2、铸铜电加热器表面承受功率为2.5 ~ 6.0瓦/平方厘米之间。

产品流程图 产品大图

本产品的品牌为盐城华邦，常温电阻为按需定制（ $\Omega$ ），功率是10-20000（W），表面尺寸为按需定制（mm），产品认证为ISO9000