

200万像素高清网络红外中速球

产品名称	200万像素高清网络红外中速球
公司名称	深圳市鸿天光通讯有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳鸿天 型号:HT611-GQ11
公司地址	深圳市龙华新区民治街道天宫安防A1035
联系电话	0755-23000632 18998945381

产品详情

200万像素高清网络红外中速球

高清网络中速球是优秀的基于网络的数字化视频传输设备，它采用高集成度的soc芯片（arm + dsp）、嵌入式linux操作系统，支持25帧/秒1080p+d1双码流实时编码在单板上实现视频采集、压缩、网络传输等功能，帮助用户实现基于本地网络（lan、wifi等）、广域网（wan、adsl、3g及专网等）的远程视频监控系统。方便用户实现数字化网络视频监控。采用h.264压缩编码算法，保证了更小数据冗余，更适合网络传输；内置web server，用户可以直接用浏览器浏览；支持手机远程访问，进行实时视频监控。该经济型网络摄像机广泛应用远程网络视频传输及监控的各种场合，如：学校、交通、基站、网吧、小区、工厂、连锁超市等监控领域，该产品易于安装，操作简便。

产品亮点：

- >> 嵌入式rtos设计,双核32位dsp(ti达芬奇dm368),纯硬压缩,看门狗,32m flash,128m ddr2
- >> 视频处理：h.264视频编码,支持双码流,avi格式;支持码流0.1m~6mpbs可调 >> 音频接口：1路输入,电平2v p-p,阻抗1k ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16 ,30mw输出功率,支持连接耳机或功放
- >> 音频处理：aac编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
- >> 网络接口：1个rj45以太网接口,10/100m自适应;支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议
- >> usb接口：1个usb接口,支持最大64g的u盘连接,支持前端存储
- >> 可选功能：-w(wifi),-hw(大功率wifi),-e(poe网线供电),-c(evdo无线),-g(wcdma无线),-j(手机监控) >> 业务功能：支持web配置,支持osd,支持实时视频传输,支持移动侦测和io报警联动前端存储,支持前端存储回放/下载,支持移动侦测和io报警后中心提醒和画面弹出联动;支持统一客户端远程监控软件、平台等系统应用;提供完善的sdk开发包

设备参数：

产品型号	ht611-gq11
支持协议	tcp/ip,http,ftp,rtsp,upnp,dns,ntp,rtp,udp,igmp
手机监看（可选）	支持windows mobile、symbian、iphone平台智能手机监看
储存接口（可选）	1个支持sd/sdhc卡
软件控制	ie、客户端、管理中心平台
球机地址	硬地址1~255,软地址00~250（00时硬地址有效）
水平旋转速度	40 ° /s（1-64级变速）
垂直旋转速度	40 ° /s（1-64级变速）
旋转范围	水平360 °、垂直93 °
自动翻转功能	二级分段控制（一级水平180 °，二级垂直90 °）
360 ° 巡航速度	1-64级变速
a-b两点扫描速度	1-64级变速

a-b两点扫描位置	任意设定
预置位停留时间	5-60秒（可编辑）
预置位数量	220个
巡视组数量	5组(16点独立编辑停留位与停留时间)
支持一体机	18倍200万高清一体机
存储	远程网络存储
供电电源	标配为12v/5a电源
上电模式	断电记忆/360°扫描/两点扫描/预置位巡航组1/预置位1-8
环境温度	室内(0 ° c ~ +40 ° c) 室外(-40 ~ +60)
功率消耗	10w
温度控制	5 ° 以下加热工作，40 ° 以上风扇开启)