

实验室低温样品柜2-8

产品名称	实验室低温样品柜2-8
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

实验室低温样品柜公司介绍：

福意联公司凭着优良的产量和诚信的经营售后，赢得了广大客户的好评。客户遍布优良各地。产品广泛适用于实验室、医疗、科研机构等单位。并可根据用户的特殊情况，为用户设计产品。

实验室低温样品柜产品用途：

适用于、疾控、卫生所、制药厂、实验室、防疫站。

实验室低温样品柜参数：

产品型号	容积	温控范围	外形尺寸（mm）	门体-门锁
FYL-YS-66L	62L	2-8	430 × 480 × 640mm	单门双锁
FYL-YS-88L	88L	2-8	480 × 490 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-50LK	50L	4-38	430 × 480 × 510mm	单门双锁

FYL-YS-100L	100L	4-38	480 × 490 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-138L	138L	4-38	540 × 550 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	单门单锁
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	单门单锁
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	单门单锁
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	单门单锁
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	单门单锁
FYL-YS-828L	828L	2-20	1265 × 680 × 1830mm	双门双锁
FYL-YS-1028L	1028L	2-20	1265 × 680 × 2150mm	双门双锁
FYL-YS-128L	88L	-30-10	550 × 560 × 850mm	单门单锁
FYL-YS-100E	100L	2-8	480 × 490 × 845mm	单门单锁

实验室低温样品柜特点：

微电脑控温系统，数字显示，按键调温。 温差范围： ± 1 控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。 风循环模式：翅片式风循环，让箱体内部温度更加均匀。 嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 透明玻璃门，可随时观察箱内。 门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。 外箱材料：采用冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。 实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！

实验室低温样品柜产品售后：

在保修期内，将提供以下的售后：

1. 严格按照电器质保政策，整机质保一年，压缩机质保三年，产品终身维护。
2. 每运行半年，公司管理人员将会电话询问设备运行情况，视双方沟通的情况，或派有关人员巡查，或派有关人员前往保养。
3. 当发生故障时，有关人员接到通知后，详细沟通确定产品故障后24小时做出响应。