

岳阳田径场塑胶跑道 硅胶篮球场施工材料生产

产品名称	岳阳田径场塑胶跑道 硅胶篮球场施工材料生产
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

岳阳田径场塑胶跑道 篮球场施工材料生产全塑型塑胶跑道：适用于级比赛跑道、比赛场地、专业体校训练教学场地、普通学校教学场地、操场、专业体育馆、多功能体育场。混合型塑胶跑道：适用于大中专院校及中小学，体育场馆塑胶跑道、半圆区、全民健身步道、室内体育训练跑道、游乐场及人行防滑路面，使用面较广，适用于各种比赛场地。预制型塑胶跑道：适用于各级学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；室内体育馆训练跑道；全民健身步道；游乐场、儿童乐园场地地面、学校体育器械区；高尔夫球场走道、公园走道、人行天桥。底层是用PU（聚氨酯）封底，并与橡胶预制型粘接，聚氨酯和预制型是两个体系，预制型卷材特性受限，必须拼装，拼装接缝是用聚氨酯等类似胶水粘接。为了孩子的全方面发展，除了对老师的教育资质有要求外，学校的硬件设施也不应落下，对学生来说，中几乎一半的时间是在学校度过的，硬件设施可以给学生提供良好的环境。毒跑道事件后，无论是学校还是学生家长都很关注学校的健康问题，学校室外运动场地塑胶球场的地面材料怎么选？

人工合成的塑胶球场目前已逐渐取代混凝土球场，被各地的体育公园、运动场地广泛应用。合成塑胶所具有的诸多优点让款式新颖的塑胶球场不断涌现，且对于对抗激烈的运动项目，有助于运动员更好的发挥和避免伤病意外。而不同原材料的合成塑胶能制造出不一样材质的球场，下面就简要介绍塑胶球场的材料分类。混合型塑胶跑道施工工艺混合型塑胶跑道施工工艺复合型塑胶跑道施工工艺

塑胶球场材料应用较为广泛的便是PU塑胶球场。其中纯PU型球场适用于各种比赛场地，环保性较强，而且防滑耐磨，寿命较长，材质。而硅PU球场材料则是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，合成出的材料通过在球场面层上的应用，能更好地解决了PU球场材料各方面的不足，较大地提高塑胶球场的质量和寿命。目前国内的塑胶球场大多使用此材料进行铺设。4. 施工方式5. 施工技术硅PU球场材料有多种种类，不同的种类在制造工艺、材料成分、运动性能等方面存在差异，价格也不同。目前市场上比较常见的硅PU球场材料有透气型、普通型和混合型，其中透气型硅PU球场材料价格相对较高，因为这种材料的制造需要特殊的工艺和材料，透气性能更好，使得球场更加舒适、健康。而普通型硅PU球场材料价格则相对便宜一些，因为材料成分和制造工艺相对简单，运动性能与透气型相比有所差异。混合型硅PU球场材料则是将透气型和普通型材料混合而成，价格居于两者之间。

此外，三元乙丙合成橡胶，即EPDM透气型塑胶，所合成的塑胶球场也较为常见。EPDM是由三元乙丙合成橡胶经机械破碎、筛选，再用专用的单组份胶水胶合而成，充分保留了三元乙丙合成橡胶的优良耐候特性。这种材料所制作成的塑胶球场色彩鲜艳，球场面层表面无接缝，耐磨防滑，而且不起灰、不起尘，同时在施工方面具有简便、快捷的优势，对基础要求不高，由于颗粒的构造使得胶层可透气。另外，施工过程中还需要注意环境和气温。塑胶跑道一般需要在温度适宜的情况下铺设，过高或过低的温度都会影响跑道的施工效果和质量。施工过程中需要做好防水防潮的工作，确保跑道的耐久性和稳定性。最后，施工完成后需要进行养护和维护。塑胶跑道铺设完成后，需要经过一定的时间才能使用。在这个时间内，施工人员需要对跑道进行养护和维护，以保证跑道的质量和使用寿命。定期检查、清洁和修补是跑道养护的重要工作，只有做好这些工作，才能保证塑胶跑道的长期使用效果。首先，选择合适的材料。塑胶跑道一般由底层、基层、面层组成，每一层的材料都需要选择质量好、符合标准的材料。底层一般选择碎石、混凝土等材料，基层选择橡胶颗粒混合物，面层选择经过特殊工艺处理的橡胶颗粒。材料质量的好坏直接影响塑胶跑道的使用寿命和运动效果。

塑胶球场作为一种常见的体育场地材料，被广泛应用于足球场、篮球场、网球场等各类运动场地中。因此，对于塑胶球场材料的选择也更应该慎重考虑。岳阳田径场塑胶跑道篮球场施工材料生产1、标准塑料跑道全长400米，由两条平行直线跑道和两条半径相等的曲线组成。除了草地上的跑道外，跑道的内部应该被适当的材料制成的穿透边缘切断。突出的高度约为5厘米，宽度至少为5厘米。4、平坦度：平坦度合格率超过95%，误差30%mm。：为了准确的施工和生产线，跑道场地的四个半圆切割点和两个中心都有坚实而明显的标记。1、标准塑料跑道全长400米，由两条平行直线跑道和两条半径相等的曲线组成。除了草地上的跑道外，跑道的内部应该被适当的材料制成的穿透边缘切断。突出的高度约为5厘米，宽度至少为5厘米。

[郴州混合型塑胶跑道 塑胶篮球场施工厂家](#)