

氢化双酚 A 型环氧树脂

产品名称	氢化双酚 A 型环氧树脂
公司名称	湖南赛尔维新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	赛尔维:工厂 SH3000:改性环氧 湖南:长沙
公司地址	长沙市望城经济技术开发区望城创业广场雷峰大道1389号
联系电话	0731-89744522 18175178997

产品详情

SH-3000 氢化双酚 A 型环氧树脂

1、【产品简介】

SH-3000 氢化 BPA 型环氧树脂，是一种以氢化双酚 A 和环氧氯丙烷为原

料制备的新型环氧树脂。

普通双酚 A 型环氧树脂固化物耐候性较差，在室外易老化风化,因此限制了其在室外产品上的应用。氢化双酚 A 型环氧树脂是不含双键的环氧树脂体系，比含双键的双酚

A 型环氧树脂体系耐候性能优异,适合于户外使用 ,

且具有电性能优良、反应放热峰低、柔韧性好、粘度低 , 色泽好等优点。

2、【应用领域】

LED 封装胶

耐候性绝缘材料

户外用环氧涂料

3D 打印树脂材料

高透明度环氧胶

耐黄变艺术涂料

湖南赛尔维新材料科技有限公司提供的所有数据在特定条件下被证明是正确的。但本公司对所有数据并不承诺及承担任何法律责任。鉴于我们的产品在加工和使用过程中会受到诸多因素的影响，客户在使用前应全面测试产品的适用性，相关产品的详细资料，请向我司销售人员索取。

3、【技术指标】

产品型号	SH-3000
外观	淡黄色至无色透明液体
色度 (G)	< 2
环氧当量 (g/eq)	200-240
粘度 (25 cps)	1500-4000
挥发份(%)	1

4、【包装规格】

.净重 20KG 塑料桶包装。

5、【存储条件】

.应密封在原包装容器内，置于 0-30 阴凉通风的干燥地点，不可贮存于阳光下。

.有条件可置于低温环境下储存,有效期不少于 1 年。

.运输储存过程中避免高温、泄露和进水。