

LDPE DFDA-1648 NT EXP1无卤阻燃

产品名称	LDPE DFDA-1648 NT EXP1无卤阻燃
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:美国陶氏PE总经销 型号:华南仓库现货
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

LDPE DFDA-1648 NT EXP1 (美国陶氏PE总经销)

LDPE DFDA-1648 NT EXP1特性 高流动;热稳定;高透明。

LDPE DFDA-1648 NT EXP1应用领域 薄膜;内包装;塑料袋。

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

ASTMD638

伸长率

断裂

ASTMD638

热性能测试条件测试方法测试结果单位

ASTMD746

热变形	100 ° C	CCP METHOD
	121 ° C	CCP METHOD
电气性能测试条件测试方法测试结果单位	23 ° C	ASTMD257
介电常数	60Hz	ASTMD150
	100kHz	ASTMD150
	1MHz	ASTMD150
耗散因数	60Hz	ASTMD150
	100kHz	ASTMD150
	1MHz	ASTMD150

老化测试条件测试方法测试结果单位	121 ° C	ASTMD638
拉伸强度保持率- 7days		
	121 ° C	ASTMD638
伸长保持率-7days		
弹性体测试条件测试方法测试结果单位		ASTMD470
邵氏A	邵氏A	ASTMD2240
邵氏D	邵氏D	ASTMD2240
可燃性测试条件测试方法测试结果单位		ASTMD2863
毒性		NES713
酸性气体排放pH		IEC754-2

酸性气体排放传
导性

温度指数（燃烧
）-Critical

烟雾

2.54mm