

# FC-2GB防雷元件测试仪

产品名称	FC-2GB防雷元件测试仪
公司名称	深圳市福田区铭川仪器仪表经营部
价格	1700.00/台
规格参数	类型:防雷元件测试仪 类型:防雷元件测试仪 类型:防雷元件测试仪
公司地址	广东深圳市宝安区大浪街道下岭排工业区
联系电话	86 755 29450117 18926027786

## 产品详情

1. 适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压、恒流电源,使用于其它方面。 2. 具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒。 3. 具有自检功能。 4. 测量数据由三位半lcd数字显示,准确度高、可靠性好。 5. 测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示,适用于器件分组和检验判别。 6. 选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试。 7. 面板功能简单,易于操作。 8. 重量轻,便于携带。

### 产品参数

#### 1. 压敏电阻测量

技术指标	测量范围	工作误差	测试条件
起始动作电压 $u_{1ma}$	0 ~ 1999v	$\pm 1\% \pm 1d$	$1ma \pm 5 \mu a$
漏电流 $i_{0.75u_{1ma}}$	0 ~ 199.9 $\mu a$	$\pm 2 \mu a \pm 1d$	$0.75u_{1ma} \pm 1\% \pm 1d$

#### 2. 放电管测量

技术指标	测量范围	工作误差	测试条件
直流击穿电压 $v_{sdc}$	5 ~ 1999v	$\pm 1\% \pm 1d$	电压上升速率 100v/s $\pm 1d$

3. 其它指标 绝缘电阻: 6m (500v)。 耐压: ac 1.5kv 50hz 1min。  
工作温度和湿度: 0 ~ +40 , 85%rh。 储存温度和湿度: -10 ~ +50 , 90%rh。  
电源: dc12v 专用电源(芯线+极)。 功耗: 8w。 仪器尺寸: 208mm x 190mm x 78mm。

重量： 1kg。

本产品的类型是防雷元件测试仪，品牌为武汉华意，型号是FG2G