

THC-06A覆铜板分级测试仪

产品名称	THC-06A覆铜板分级测试仪
公司名称	深圳市宝安区沙井海天精密仪器行
价格	900.00/台
规格参数	类型:铜箔厚度测试仪 类型:铜箔厚度测试仪 类型:铜箔厚度测试仪
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 沙井镇益华电子城B423 A号/沙井德普电子城B-A477号
联系电话	86 0755 27272855 13510769337

产品详情

一、用途

当您作为专业线路板厂采购人员欲购买覆铜板，对铜箔厚度产生疑问时，当您作为材料检验或车间生产质检人员，对基板的铜箔把握不准时，您可能会有深刻体会，要是有一台可以装在口袋里随时可以对覆铜板进行复检的“覆铜板分级测试仪”就好了。本公司生产的覆铜板分级测试仪就可以满足您以上的愿望，只需要一秒钟就可以测出覆铜板铜箔的厚度，非常方便，测试数据稳定可靠。

二、技

术参数

led直接显示铜箔厚度：9 μ 12 μ、17 μ、35 μ、70 μ

1/4oz1/3oz、1/2oz、1oz、2oz

- 2、 电源：6f22 9v层叠电池
- 3、 整机体积:120mm × 60mm × 22mm
- 4、 整机重量:200克

三、使用方法

- 1、 首先按下面板上方的电源开关power按键，电源battery指示灯亮。
- 2、 将4探针（2个带弹性探针和2个固定探针）对准铜箔表面，轻轻的水平按下，使其和铜箔板接触可靠。
- 3、 此时仪器面板上有一只led亮，其指示对应的厚度即为该铜箔厚度。
- 4、 测试完毕，仪器约20秒后自动关机以免浪费电池。

四、使用注意

- 1、 **在测量前，请先将印制板铜箔表面的油污用净布擦干净，以保持测量无误。**
- 2、 由于测量的边缘效应，在测量时请将测试探针放在距被测铜箔板边缘20-30cm处，以保证测量的准确性。
- 3、 本仪器定期需用标准覆铜板样板校核，如发现测试出错，请检查电池电压是否过低，由此会造成测量误差。
- 4、 如发现电源指示红灯变暗，即表示仪器需更换电池。
- 5、 长期不用时，请将电池取出。
- 6、 如仪器出现非正常故障，请勿自行修理，请直接寄往我公司技术服务部，给您解决。
- 7、 该仪器实行一年保修，终身维修。

本产品的类型是铜箔厚度测试仪，型号是THC-06A，测量范围为9 μ 12 μ 、17 μ 、35 μ 、70 μ ，测量频率是1（Hz），适用范围是pcb基板，重量为0.2（kg），尺寸是120*60*22（mm）