

# ZX2786A/ZX2786A变压器综合测试仪

产品名称	ZX2786A/ZX2786A变压器综合测试仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:变压器综合测试仪 类型:变压器综合测试仪 类型:变压器综合测试仪
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

## 产品详情

产品简介：

厂家供应zx2786a/zx2786a变压器综合测试仪，该产品业界首台使用7寸真彩800 × 480液晶的高性能变压器综合测试系统，实现所有参数一屏显示，省去用户切换页面之烦恼；测量速度超快，测量精度高，将大大提高厂商的生产效率，节省人力、物力、财力。

详细介绍：

厂家供应zx2786a/zx2786a变压器综合测试仪

高性能变压器测试系统，0.05%测试精度 最快测量速度高达50次/秒，读数稳定性好业界最快变压器扫描多种测试参数一屏显示，省去切换之烦恼 与国际品牌厂家测试数据可比性高(如agilent、wk) 键盘锁定功能，掉电数据保护功能 开路、短路、偏差校正功能 简体中文、英文操作语言，多种显示风格 进行测试数据、测试条件保存（u盘或内部）10 cc、25 、50 、100 、10/100 输出阻抗 支持u盘升级，向用户提供最新操作体验 提供内部直流偏压0v、1.5v、2v 可选配 ±100ma、 ±10v偏置电压源、0 ~ 1a恒流源 仪器内部100，u盘500组测试文件，可随时调用 u盘可支持格式fat16、fat32文件系统 丰富的接口,rs232c、usbtmc、usbcdc、handler、gpib、lan 可通过电脑的lan接口或usb接口发送变压器设置文件，极大方便测试仪器的智能化管理 仪器内部可以选择上下沿（ 或 ）进行触发 仪器后面板有bnc触发，快速实现外部脚踏开关连接 符合ixi标准，快速实现测试系统组建

技术参数：

测试频率	zx2786	20hz--200khz,分辨率1mhz
	zx2786a	20hz--300khz,分辨率1mhz
	zx2786b	20hz--500khz,分辨率1mhz
测试参数	匝比，圈数，电感，电容，漏感，相位，品质因数，交流电阻，直流电阻，平衡，引脚短路	
基本准确度	0.05%，以精度表为准	
测试速度	快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒（1khz以上频率）	
等效电路	串联、并联	
内部直流偏置电压	0v、1.5v、2v	
量程方式	自动、保持	
触发方式	内部、手动、自动、外部、总线	
测试信号电平	0.005-2vrms	
信号源输出阻抗	10 cc、25 、50 、100 、10/100	
校准功能	开路/短路,负载校正，全频清零、点频清零	
显示方式	6位数字显示，多参数一屏显示	

比较器	pass、fail、hi、low(pass/fail led显示)
接口	rs232c、usbhost、usbtmc、usbcdc、handler、lan(标配仅zx2786b机型)
存储器	内部100组，外部u盘500组文件，用户随时调用，省去输入之繁琐
温度湿度	0 ~ 40 ，相对湿度 75%
电源要求	100 ~ 120 vac或198 ~ 242 vac ，频率46 ~ 64 hz ，功率大于85 va
体积(w*h*d)	400mm*132mm*300mm
重量	9.5kg

#### 扫描盒zx2786y1技术参数

#### 四端测试方式

最多可编程20引脚变压器

pass/fail led显示，音量组合控制

测量状态及结果可handler接口输出

弹片接触性能好、寿命长

分布电容低，测试效果好

可内接短路控制信号

本产品的类型是变压器综合测试仪，型号是ZX2786A，测量范围为见说明书，测量频率是20Hz--300kHz（Hz），测量精度为0.05%，适用范围是变压器综合测试仪，重量为9.5Kg（kg），尺寸是400mm\*132mm\*300mm（mm）