

# 进口PE批发加零售LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 进口PE批发加零售LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R   |
| 公司名称 | 东莞市群发塑料有限公司                     |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 | 名称:流动性高<br>型号:包装;盖子;容器          |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址） |
| 联系电话 | 0769-89070333 13686289316       |

## 产品详情

进口PE批发加零售LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R

聚乙烯(PE) 布局式 性质 LDPE 密度为 0.910~0.925g/cm<sup>3</sup> MDPE 密度为 0.926~0.940g/cm<sup>3</sup> HDPE 密度为 0.941~0.965g/cm<sup>3</sup> 1、柔软、无毒 2、易染色 3、耐冲击(-40 ° C~90 ° C) 4、耐湿性 5、耐化性 1、不易挤出 2、热胀大系数高 3、不易贴合 4、耐温性差 家庭用品、绝缘体、胶管、胶布、胶膜、容器PE原料挤塑用于挤塑出产的等般具有小于1的熔体指数和中宽到宽的MWD。

LDPE在加工进程中，低的MI可获得合适的熔体强度。更宽MWD等第更适于挤塑，由于它们具有更高的出产速度，较低的模口压力而且熔体开裂趋势减少。HDPE有许多挤塑用途，如电线、电缆、软管、管材和型材。管材运用规划从用于天然气小截面黄管到48in直径用于工业和城市管道的厚壁黑管。大直径中空壁管用作混凝土制成的雨水排水管和它下水管道管线的替代物添加灵敏。板材和热成型：许多大型野餐型冷藏箱的热成型衬里是由HDPE制成的，具有耐性、重量轻和经用性。其它片材和热成型产品包含挡泥板、槽罐衬里、盘盆防护罩、运送箱和罐。一种许多的添加灵敏的片材运用是地膜或池底衬里，这是根据MDPE具有耐性、耐化学性和不渗透性。

LDPE在美国出售的 HDPE1 / 3以上用于吹塑用途。这些规划从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹塑等第的特性方针，如熔体强度、ES - CR和耐性，与用于片材和热成型运用级相似，故相似等第可以选用。注射-

吹塑一般用于制造更小的容器（小于16oz），用于包装药品、洗发液和化妆品。高功用滚塑运用系运用其化学可交联等第的一起功用。这些等第在模塑周期的段，活动性好，然后交联以构成其出色的抗环境应力开裂性、耐性。耐磨性和耐气候性。可交联PE仅有适用于大型容器，规划从500 - gal运送各种化学品储罐到20,000 - gal农用储箱。

薄膜 PE薄膜加工一般用一般吹膜加工或平挤加工法。大多数PE用于薄膜，通用低密度PE（LDPE）或线性低密PE（LLDPE）都可用。HDPE薄膜级一般用于央求优胜的拉伸性和极好的防渗性的当地。例如，HDPE膜常用于商品袋、杂货袋和食物包装。

LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R特性 透明;高流动。

LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R应用领域 包装;盖子;容器。

| 物性性能测试条件测试方法测试结果单位 | ASTM D792/ISO 1183  |
|--------------------|---------------------|
| 密度                 |                     |
| 熔融指数（流动系数）         | ASTM D1238/ISO 1133 |