

# 苏州防静电软门帘PVC门帘冷库门帘塑料透明门帘防风门帘

产品名称	苏州防静电软门帘PVC门帘冷库门帘塑料透明门帘防风门帘
公司名称	高新区狮山亿鑫鸿门业经营部
价格	45.00/平方米
规格参数	
公司地址	吴中区胥口镇曹丰路198号
联系电话	18052441306

## 产品详情

苏州亿鑫鸿PVC软门帘耐寒效果：低温软门帘：多用于冷库、冷藏业及气温较低的地区使用。即使温度低至零下十几摄氏度、甚至零下三十七摄氏度，它仍然保持柔软而不脆化，方便人员进出。防静电效果：防静电软门帘：多用于对环境卫生要求比较高的无尘室、精细车间及有防静电要求的场合。

隔离软门帘：多用于焊接车间，防止电弧光对车间外其他工人身体及视网膜的伤害。既起隔离作用，又能透气，比安装一道门实用多了。这种隔离软门帘一般为蓝色低透明、黄色低透明或黑色不透明和乳白色不透明等多种颜色。软门帘是一种广泛应用于各种场所的门帘产品，具有多种功能，如隔绝冷热、防寒耐低温、隔音、防尘、防虫、挡异味、防静电、防紫外线、防火难燃、防污染等。

### 软门帘的保养和清洁

软门帘老化特性较强，特别是温度偏高时，避免与明火、化学制剂或高分子油质、氯烯烃类等接触，以延长使用寿命。

如果软门帘淋过雨应及时清洗，因雨水中含酸性物质导致霉变、出现污斑。

软门帘贮存时要清洗干净，晾干后一片一片重叠放好，再对折放于阴凉、避光、干燥、通风处、避免潮湿。