

克兰密封件诚邀您参观2024生物发酵产品与技术装备展

产品名称	克兰密封件诚邀您参观2024生物发酵产品与技术装备展
公司名称	上海信世展览服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区纪鹤路2号第2幢B139室
联系电话	13482504268 13482504268

产品详情

参展企业介绍

上海克兰密封件有限公司（简称“上海克兰”）创立于2001年，自建厂区办公楼，建筑面积12000m²。地处上海虹桥商务区，紧邻虹桥综合交通枢纽，距离虹桥枢纽仅10分钟车程，更是1小时覆盖长三角、2-5小时覆盖全国和日韩等东南亚主要城市，具有得天独厚的区位优势。

上海克兰专注于机械密封领域研发和生产，产品有泵用机械密封、釜用搅拌器机械密封、砂磨机机械密封、干气密封、密封辅助系统、轴承保护器、非标定制机械密封。提供从研发、设计、测绘、选型、生产、试验、技术支持等全生命周期机械密封整体解决方案和增值服务。广泛应用于石油、化工、新能源、半导体、矿业、医药、水利、市政、电力、环保等国家支柱领域。技术服务团队和产业匠人在上海克兰平均工作服务达15年以上，将流体密封核心技术和经验的积累传承注入每一个克兰产品，铸就每一个克兰产品非凡的可靠性和安全性，配套和服务大型集团企业，践行上海克兰品质口碑！同时远销美国、俄罗斯、英国、法国、阿根廷、南非、日本、印度、马来西亚、泰国等国际市场。

上海克兰始终秉承和弘扬中国匠造精神，以“诚信为本，质量第一，增值服务，开拓创新”的宗旨，“g uojibiaozhun，上海精造”的密封品质，打造“共建、共赢、共享”的制造平台，共筑美好未来！

产品介绍

型号：KLM481-D20釜用搅拌器机械密封

结构特点及应用：

双端面、非平衡型、任意旋向，钢制反应釜用双端面密封，卡盘式组件传动，介质端为防反压结构，在正/负压条件下均能稳定工作，安装尺寸符合DIN标准。密封集装式设计，安装时不需调整轴向尺寸，可特殊设计法兰带冷却、泄漏保护、排污、排气功能，使用维护方便。

应用场合：

应用于食品/饮料、医药、石油化工等工业领域。

技术参数：

轴径：40~160... (220) mm

密封腔压力：真空 ~ 1.6MPa

介质温度：-40 ~ +220

线速度： 5m/s

KLESD34型系列搅拌器机械密封

结构特点：

摩擦副采用特殊整体结构设计，承压能力强，密封结构采用防反压设计，在系统压力意外低于釜内压力情况下，摩擦副仍能保持贴合，保证密封的安全性。

锁紧环采用单斜/双斜/分瓣抱轴器锁紧设计，保证轴套定位准确，传动可靠。

应用场合：

应用于食品、制药、化工、聚丙烯、聚乙烯、聚酯、PTA、电力等工况。

技术参数：

轴径：40~280mm

密封腔压力：真空~5.0Mpa

介质温度：-30 ° C ~+325 ° C

线速度： 5m/s

介质：各类气、液、固混相介质。

型号：KLESD64型系列搅拌器机械密封

结构特点及应用：

摩擦副采用特殊镶装结构设计，承压能力更强，密封结构采用防反压设计，在系统压力意外低于釜内压力情况下，摩擦副仍能保持贴合，保证密封的安全性。

锁紧环采用单斜/双斜/分瓣抱轴器锁紧设计，保证轴套定位准确，传动可靠。

应用场合：

应用于食品、制药、化工、聚丙烯、聚乙烯、聚酯、PTA、电力等工况。

技术参数：

轴径：40~500mm

密封腔压力：真空~10.0Mpa

介质温度：-30 ° C ~+325 ° C

线速度： 5m/s

介质：各类气、液、固混相介质。