

控制电源线kvvrp 10*0.5

产品名称	控制电源线kvvrp 10*0.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 导体:铜 护套材质:聚氯乙烯
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm2 主要适用范围

KVV 阻铜芯聚绝缘聚护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷
矿用控制电缆设在室内，电缆沟、管道等固定场合

KVV22 铜芯聚绝缘聚护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

KVVP 阻燃铜芯聚绝缘聚护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVR 铜芯聚绝缘聚护套控制软电缆 450/750 4-37
0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合

KVVRP 铜芯聚绝缘聚护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合

ZRKVV 阻燃铜芯聚绝缘聚护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合 ZRKVV22
铜芯聚绝缘聚护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

ZRKVVP 铜芯聚绝缘聚护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

ZRKVVR 铜芯聚绝缘聚护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合

ZRKVVRP 铜芯聚绝缘聚护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10
敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合 耐高温控制电缆（KFF电缆）适用于交流额定电压300/500及
以下，高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

使用特性：工作温度：长期使用200 短期使用1000 90分钟