

拖令电缆FESTOONFLEX PUR C-HF 上海科邦供应

产品名称	拖令电缆FESTOONFLEX PUR C-HF 上海科邦供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司(厂家直销)
价格	15.00/米
规格参数	型号:FESTOONFLEX PUR C-HF 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

龙门吊专用抗拉FESTOONFLEX PUR C-HF 采用集成抗拉与抗扭的双护层结构设计, 电统采用中心抗拉元件以及编织层抗拉加强设计, 保障电缆在频繁卷绕拖拽移动下的机械拉伸负载性能。在电统设计上, 我司采用特殊改性弹性体材料或聚氨酯PUR(TPU)材料作为电缆外

护层设计。拖令电缆FESTOONFLEX PUR C-HF, 上海科邦特种电缆有限公司供应。保障电缆在常规室内外以及如港口、码头、矿山、水泥厂等多场合环境下的广泛安装应用。

产品结构设计:

电缆导体:无氧裸铜丝多股合集束, 符合VDE 0295/CLASS 5或6类导体标准, 足方(加强型导体结构可定制):

电缆绝缘:优质高强度混合弹性体材料绝缘, 满足电缆严格电气性能, 提升电缆机械性能

芯线区分: 彩色线芯或数字编码区分, 接地芯线设计为黄/绿双色

抗拉元件:镀锌软钢丝绎或其他同等强度纤维元件中心填充设计, 保障卷筒电缆的机械拉伸负载, 同时作为中心支撑元件保障电缆的圆整

以及稳定的内部结构;

芯线结构: 线芯围绕中心支撑元件绞合成缆, 优化节距的无扭力的柔性防扭结构设计!

内护层: 特殊改性弹性体材料或聚氨酯PUR(TPU)材料, 低粘度强力挤压式设计;

加强层: 芳纶纤维经纬编织电缆本体, 电缆抗拉与抗扭加强

外护层: 特殊改性弹性体材料或聚氨酯PUR(TPU)材料设计: 黑色/黄色可选

拖令电缆FESTOONFLEX PUR C-HF

上海科邦特种电缆有限公司

公司声明: 有问题的电缆绝不出货, 严把质量关

公司宗旨: 服务用户, 诚信经营

公司理念: 把优质的电缆产品交到客户手中

单位地址: 上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号

联系电话: 137-6457-6959