

# 井下矿用无压自动风门 自动气动平衡风门 双向行车时间可调

产品名称	井下矿用无压自动风门 自动气动平衡风门 双向行车时间可调
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1080.00/套
规格参数	材质:钢质 定制服务:可定制 工期:5-7
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

井下矿用无压自动风门，自动气动平衡风门，矿用气动无压调节风门对井下气源压风的要求：煤矿井下气动风门的设计之初就是根据井下气源方便、安装简单、使用安全等理念来研发生产的，一般气压在0.2~0.8mpa之间，风门气缸就完全实现风门的气动控制。气动无压风门，气动平衡风门，单扇气动风门，气动防突风门等气动风门的气动控制驱动系统，都可在这个风压区间施展其功能；风门气动控制箱、各种气控阀、油水分离器、气水分离器具备过滤分离压风中的水分、杂志的功能，保证气缸在井下潮湿环境中的使用寿命及其灵活程度；

### 1) 自动状态

正常情况下，风门为自动状态。自动风门A、B两道风门,工作时风门A、B处于关闭状态，当机车、人员需要通过巷道中风门A时，用灯光照射光控传感器上，通过信号后，首先风门主控箱切换B门继电器,使B门闭锁，，然后控制风门A气缸自动打开风门，检测到A门开闭传感器信号后，主控箱控制A门报警箱点亮绿灯，以及声音报警“风门已打开，请注意安全”，风门完全打开后，人、车通过。人、车通过后，主控箱延时控制风门关闭。延时时间可调。当机车、人行到B风门时，过程同前。反向通过时控制过程同样进行控制，以保证同一时间内少有一个风门处于关闭状态。